


Z4600H0..

- de Montageanleitung
- en Installation instruction
- fr Notice de montage
- it Istruzioni per l'installazione
- nl Installatievoorschrift
- es Instrucciones de montaje
- pt Instruções de montagem
- el Οδηγίες τοποθέτησης
- tr Montaj talimatları



Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Ελληνικά	17
Türkçe	19

Montageanleitung für „Seitliche Zusatzheizung“


⚠ Vor allen Arbeiten

Vorliegende Montageanleitung vollständig und gründlich lesen und danach handeln. Beachten Sie auch die Anweisungen der zum Gerät gehörenden Aufstellanleitung.

⚠ Warnung

- Die Geräte sind sehr schwer und müssen gegen Umkippen gesichert werden.
- Türen geschlossen halten, bis das Gerät komplett montiert und gesichert wurde entsprechend den Anweisungen der zum Gerät gehörenden Aufstellanleitung.
- Auf Grund des Gewichts und der Abmessungen des Gerätes und um das Risiko von Verletzungen oder Schäden am Gerät zu minimieren, sind mindestens zwei Personen für die sichere Aufstellung des Gerätes erforderlich.

Hinweise:



- Die seitliche Zusatzheizung wird verwendet, wenn bei einer Montage mit Trennwand der Abstand zwischen den Geräten weniger als 160 mm beträgt.
- Wenn die Trennwand für das Aufstellbeispiel 4 dimensioniert wird, unbedingt die Dicke der Möbelfront und die Abmessungen der Gerätegriffe beachten, um Beschädigungen beim gleichzeitigen Öffnen der Gerätetüren zu vermeiden.
- Die Mindestdicke der Trennwand beträgt 16 mm.
- Bei einer Side-by-Side Aufstellung der Geräte (ohne Trennwand) ist das Installationszubehör für Side-by-Side Einbau zu verwenden, um die Geräte sicher miteinander zu verbinden.

Erforderliches Zubehör und Werkzeuge

Seitliche Zusatzheizung und dazugehörige Montageanleitung


Aufstellanleitung des Gerätes

Torx-Schraubendreher T20

Torx-Bit T20 und Magnethalter


Montageschritte

Heizmatte an der rechten Seitenwand des links stehenden Gerätes befestigen:




1. Befestigungsstifte in die vorbereiteten Löcher der Heizmatte stecken.
2. Schutzstreifen von den Klebebändern an der Heizmatte abziehen.
3. Die Befestigungsstifte in die oberen Löcher am Gerät stecken. Dabei unbedingt die Heizmatte unten vom Gerät weg halten.
4. Heizmatte von oben nach unten an das Gerät andrücken.
Die unteren Befestigungsstifte eindrücken.

Elektrischen Anschluss für Heizmatte herstellen:



Kabelabdeckung montieren:



5. Schrauben an der Anschlussbox des Gerätes lösen.
6. Deckel von Anschlussbox abnehmen.
7. Kabel aus Anschlussbox und von der Heizmatte zusammenstecken.
8. Deckel auf Anschlussbox aufsetzen.
9. Schraube an Anschlussbox wieder eindrehen.

10. Schrauben an der Geräterückseite lösen. Nicht vollständig herausschrauben!
11. Kabelabdeckung in die Slitze der Heizmatte stecken und unter die gelösten Schrauben schieben.
12. Schrauben wieder festziehen.

Installation instructions for “Extreme combination heating kit”


⚠ Before you begin

Read these instructions completely and carefully and then proceed. Follow the instructions in the Installation Manual too.

⚠ Warning

- The appliances are top heavy and must be secured to prevent the possibility of tipping forward.
- Keep doors closed, until the appliance is completely installed and secured as per installation instructions.
- Due to the weight and size of this appliance and to reduce the risk of personal injury or damage to the product, AT LEAST TWO PEOPLE ARE REQUIRED FOR PROPER INSTALLATION.

Note:



- The extreme combination heating kit is used, if the gap between the appliances is less than 160 mm when mounting using a partition.
- When dimensioning partition for the installation example 4 is, note the thickness of the furniture fronts and the dimensions of the appliance handles, in order to prevent damage when opening the appliance doors at the same time.
- The minimum thickness of the partition is 16 mm.
- In a Side-by-Side installation of the appliances (without a partition) use the basic combination Side-by-Side sealing kit, in order to securely connect the appliances with each other.

Required accessories and tools

Side extreme heating kit and the corresponding fitting instructions.


Installation Manual

Torx screwdriver T20

Torx-Bit T20 and magnetic holder


Installation steps

Securing heating mat on the right side of the left standing appliance:




1. Insert pins through the prepared holes.
2. Pull the protective strip off from the adhesive tape on the heating mat.
3. Insert pins into the upper holes whilst keeping the heating mat from the appliance.
4. Press onto heating mat from top to bottom. Insert the lower pins into the holes.

Establishing an electrical connection for the heating mat:



Mounting the cable cover:



5. Loosen the screws from the connection box.
6. Open the connection box.
7. Attach cable from the connection box and from the heating mat.
8. Close the connection box lid.
9. Secure the connection box screws.

10. Loosen the screws on the rear side of the appliance.
Do not unscrew completely!
11. Place the cable cover into the heating mat slits and slide under the loosened screws.
12. Tighten the screws.

Notice de montage du "Chauffage latéral d'appoint"


⚠ Avant d'effectuer tous les travaux

Veuillez lire la présente notice de montage entièrement et attentivement, et agir en respectant son contenu. Veuillez également respecter les instructions figurant dans la notice d'installation de l'appareil.

⚠ Avertissement

- Les appareils sont très lourds et devront être protégés contre le risque de renversement.
- Maintenez les portes fermées tant que l'appareil n'a pas été entièrement monté et sécurisé, conformément aux instructions figurant dans la notice d'installation qui accompagne l'appareil.
- En raison du poids et des dimensions de l'appareil, mais aussi pour minimiser le risque de blessures ou de dégâts sur l'appareil, il faudra que l'installation de celui-ci soit réalisée par au moins deux personnes.

Remarque :



- Le chauffage latéral d'appoint s'utilise lorsque, en cas de montage avec cloison séparatrice, l'écart entre les appareils est inférieur à 160 mm.
- Si la cloison séparatrice est dimensionnée pour l'exemple d'installation 4, tenez impérativement compte de l'épaisseur de la façade de meuble et des dimensions des poignées de l'appareil pour éviter tout endommagement en cas d'ouverture simultanée des portes des appareils.
- La cloison séparatrice fait au minimum 16 mm d'épaisseur.
- Dans une installation côté à côté des appareils (sans cloison séparatrice), il faudra utiliser les accessoires d'installation pour l'encastrement côté à côté, ceci afin de relier les appareils ensemble de manière sûre.

Accessoires et outils nécessaires

Chauffage d'appoint latéral et la notice de montage afférente


Notice d'installation de l'appareil

Tournevis Torx T20

Embout Torx T20 et support magnétique


Étapes de montage

Fixez le tapis chauffant contre la paroi latérale droite de l'appareil situé du côté gauche :




1. Introduisez les tiges de fixation dans les trous, préparés d'avance, du tapis chauffant.
2. Enlevez le film anti-adhésif recouvrant les rubans adhésifs du tapis chauffant.
3. Introduisez les tiges de fixation dans les trous supérieurs de l'appareil. Ce faisant, éloignez impérativement le bas du tapis chauffant de l'appareil.
4. Appuyez le tapis chauffant de haut en bas contre l'appareil. Enfoncez les tiges de fixation inférieures.

Réalisez le branchement électrique du tapis chauffant :



Montez le couvercle du cordon :



5. Défaitez les vis situées contre le boîtier de branchement de l'appareil.
6. Retirez le couvercle du boîtier de branchement.
7. Branchez ensemble le cordon du boîtier de branchement et celui du tapis chauffant.
8. Posez le couvercle sur le boîtier de branchement.
9. Vissez à nouveau la vis sur le boîtier de branchement.

10. Desserrez les vis situées au dos de l'appareil. Ne les dévissez pas complètement !
11. Emboîtez le couvercle du cordon dans les fentes du tapis chauffant et poussez-le sous les vis desserrées.
12. Revissez les vis à fond.

Istruzioni per il montaggio per il „riscaldamento supplementare laterale“


⚠ Prima di qualsiasi lavoro

Leggere interamente e con attenzione queste istruzioni per il montaggio e comportarsi di conseguenza. Osservare anche le istruzioni per l'installazione relative all'apparecchio.

⚠ Pericolo

- Gli apparecchi sono molto pesanti e devono essere fissati contro il ribaltamento.
- Conformemente alle indicazioni del manuale d'istruzioni per l'installazione relativo all'apparecchio, tenere le porte chiuse finché l'apparecchio non è stato completamente montato e fissato.
- A causa del peso e delle dimensioni dell'apparecchio e per minimizzare il rischio di ferite o di danni all'apparecchio, per una installazione in sicurezza dell'apparecchio sono necessarie almeno due persone.

Nota:



- Il riscaldamento supplementare laterale si utilizza quando nel montaggio con parete divisoria la distanza tra agli apparecchi è inferiore a 160 mm.
- Per evitare danni in caso di apertura contemporanea delle porte degli apparecchi, nel dimensionamento della parete divisoria per l'esempio d'installazione 4, considerare assolutamente lo spessore del fronte del mobile e le dimensioni delle maniglie degli apparecchi.
- Lo spessore minimo della parete divisoria è 16 mm.
- Per unire con sicurezza gli apparecchi tra loro nell'installazione side-by-side (senza parete divisoria) utilizzare gli accessori d'installazione per l'incasso side-by-side.

Accessori ed utensili necessari

Riscaldamento supplementare laterale e relative istruzioni per il montaggio


Istruzioni per l'installazione dell'apparecchio

Cacciavite Torx T20

Torx-Bit T20 e supporto magnetico


Operazioni di montaggio

Fissare la stuoia termica sulla parete laterale destra dell'apparecchio disposto a sinistra:




1. Inserire le spine di fermo nei fori predisposti della stuoia termica.
2. Staccare la striscia protettiva dai nastri adesivi sulla stuoia termica.
3. Inserire le spine di fermo nei fori superiori dell'apparecchio. Ciò facendo nella parte inferiore tenere assolutamente la stuoia termica staccata dall'apparecchio.
4. Procedendo dall'alto in basso, comprimere la stuoia termica sull'apparecchio. Inserire le spine di fermo inferiori.

Allacciamento elettrico della stuoa termica:



Montare la copertura del cavo:



5. Svitare le viti della scatola di connessione dell'apparecchio.
6. Rimuovere il coperchio della scatola di connessione.
7. Inserire insieme il cavo dalla scatola di allacciamento e della stuoa termica.
8. Applicare il coperchio della scatola di allacciamento.
9. Riavvitare la vite sulla scatola di allacciamento.

10. Allentare le viti sul lato posteriore dell'apparecchio. Non svitarle completamente!
11. Inserire la copertura del cavo nelle fessure della stuoa termica e spingerla sotto le viti allentate.
12. Stringere di nuovo le viti.

Montagevoorschrift voor "Extra verwarming van de zijkanten"


⚠ Voordat u begint

Lees dit montagevoorschrift volledig en nauwkeurig door en handel zoals aangegeven. Neem ook de aanwijzingen in het bij het apparaat behorende installatievoorschrift in acht.

⚠ Waarschuwing

- De apparaten zijn erg zwaar en moeten tegen kantelen beveiligd worden.
- Deuren dicht houden tot het apparaat compleet gemonteerd en beveiligd is overeenkomstig de aanwijzingen in het bij het apparaat behorende installatievoorschrift.
- Vanwege het gewicht en de afmetingen van het apparaat en om het risico van verwondingen of beschadiging van het apparaat te minimaliseren, zijn ten minste twee personen nodig voor de veilige plaatsing van het apparaat.

Attentie!



- De extra verwarming van de zijkanten wordt gebruikt als bij een montage met scheidingswand de afstand tussen de apparaten minder dan 160 mm bedraagt.
- Bij het opmeten van de scheidingswand voor voorbeeld 4 in elk geval de dikte van het meubelfront en de afmetingen van de deurgrepen van de apparaten in acht om beschadigingen bij het gelijktijdig openen van de deuren van de apparaten te voorkomen.
- De minimumdikte van de scheidingswand bedraagt 16 mm.
- Bij plaatsing Side-by-Side van de apparaten (zonder scheidingswand) moet het installatietoebehoren voor inbouw Side-by-Side gebruikt worden om de apparaten veilig met elkaar te verbinden.

Benodigd toebehoren en gereedschap

Extra verwarming van de zijkanten en bijbehorend montagevoorschrift


Installatievoorschrift van het apparaat

Torx schroevendraaier T20

Torx-Bit T20 en magneethouder


Stappen van de montage

Verwarmingsmat aan de rechter zijkant van het links geplaatste apparaat bevestigen.




1. Bevestigingspennen in de voorgeboorde gaten van de verwarmingsmat steken.
2. Beschermingsstroken van het plakband op de verwarmingsmat aftrekken.
3. De bevestigingspennen in de bovenste gaten op het apparaat steken. Hierbij in elk geval de verwarmingsmat aan de onderkant van het apparaat weghouden.
4. Verwarmingsmat van boven naar beneden tegen het apparaat vastdrukken. De onderste bevestigingspennen erin drukken.

Elektrische aansluiting voor de verwarmingsmat tot stand brengen:



Kabelafdekking monteren:



5. Schroeven aan de aansluitbox van het apparaat losdraaien.
6. Deksel van de aansluitbox eraf halen.
7. Kabel uit de aansluitbox en van de verwarmingsmat in elkaar steken.
8. Deksel op de aansluitbox zetten.
9. Schroef aan de aansluitbox weer erin draaien.

10. Schroeven aan de achterkant van het apparaat losdraaien.
Niet volledig eruit schroeven!
11. Kabelafdekking in de sleuven van de verwarmingsmat steken en onder de losgedraaide schroeven schuiven.
12. Schroeven weer vastdraaien.

Instrucciones de montaje para «Calefacción lateral adicional»


⚠ Antes de comenzar

Léanse las presentes instrucciones de montaje con detenimiento, obrando en consecuencia. Ténganse asimismo en cuenta las instrucciones de instalación del aparato.

⚠ Atención

- Los aparatos tienen un peso muy elevado, por lo que tienen que asegurarse contra un posible vuelco.
- Mantener las puertas cerradas hasta que el aparato se haya montado y fijado en su emplazamiento definitivo, de conformidad con sus instrucciones de instalación.
- A causa del peso y las medidas del aparato, así como con objeto de reducir a un mínimo los riesgos de lesiones o daños en el aparato, se requieren un mínimo de dos personas para realizar el montaje seguro del aparato.

Advertencia:



- La calefacción lateral adicional se utiliza cuando al realizar el montaje con pared separadora, la distancia entre ambos aparatos es inferior a 160 mm.
- En caso de que la pared de separación se haya dimensionado para el ejemplo de instalación 4, es imprescindible tener en cuenta el espesor de los paneles frontales de los muebles y las medidas de los tiradores, a fin de evitar daños o desperfectos al abrir simultáneamente las puertas.
- El espesor mínimo de la pared separadora es de 16 mm.
- En la instalación side by side de los aparatos (sin pared de separación) deberán usarse los accesorios para la instalación side by side a fin de unir fijamente los aparatos.

Accesorios y herramientas necesarias

La calefacción adicional lateral y las correspondientes instrucciones de montaje


Instrucciones de instalación del aparato

Destornillador T20 para tornillos Torx

Puntas Torx T20 con soporte magnético


Secuencia del montaje

Fijar la alfombrilla calefactora en el panel lateral derecho del aparato izquierdo:




1. Introducir los pasadores de fijación en los orificios preparados de la alfombrilla calefactora.
2. Retirar las tiras protectoras de las cintas adhesivas de la alfombrilla calefactora.
3. Introducir los pasadores de fijación en los orificios superiores del aparato, prestando atención a separar la alfombrilla calefactora de la parte inferior del aparato.
4. Presionar la alfombrilla calefactora de arriba hacia abajo contra el aparato. Encajar los pasadores de fijación inferiores.

Realizar la conexión eléctrica de la alfombrilla calefactora:



Retirar el recubrimiento del cable:



5. Aflojar los tornillos de la caja de conexión del aparato.
6. Retirar la tapa de la caja de conexión.
7. Empalmar los cables de la caja de conexión y de la alfombrilla calefactora.
8. Montar la tapa de la caja de conexión.
9. Enroscar el tornillo en la caja de conexión.

10. Aflojar los tornillos de la parte posterior del aparato.
¡No desenroscarlos completamente!
11. Encajar el recubrimiento del cable en la ranura de la alfombrilla calefactora y deslizarlo debajo de los tornillos aflojados anteriormente.
12. Apretar los tornillos nuevamente.

Instruções de Montagem para o „aquecimento lateral adicional“


⚠ Antes de qualquer intervenção

Deverá ler, atentamente, estas Instruções de Montagem e proceder em conformidade. Dar, também, atenção às Instruções de Instalação do respectivo aparelho.

⚠ Aviso

- Os aparelhos são muito pesados e têm que estar protegidos contra tombos.
- Manter as portas fechadas, até o aparelho estar completamente montado e seguro, de acordo com as Instruções de Instalação do respectivo aparelho.
- Devido ao peso e às medidas do aparelho e para minimizar os riscos de ferimentos ou danos no aparelho, são necessárias, pelo menos, duas pessoas para a instalação segura do aparelho.

Indicação:



- O aquecimento lateral adicional será utilizado, se numa montagem com parede separadora, a distância entre os aparelhos for inferior a 160 mm.
- Se a parede separadora para o exemplo de instalação for dimensionada em 4, é importante dar atenção à espessura da frente dos móveis e às medidas dos puxadores dos aparelhos, para se evitarem danos na abertura simultânea das portas dos aparelhos.
- A espessura mínima para a parede separadora é de 16 mm.
- Numa instalação Side-by-Side dos aparelhos (sem parede separadora) devem ser utilizados os acessórios de instalação na montagem Side-by-Side, para se conseguir uma união perfeita entre os aparelhos.

Acessórios e ferramentas necessários

Aquecimento lateral adicional e respectivas Instruções de Montagem


Instruções de Instalação do aparelho

Aparafusadora Torx T20

Pontas aparafusadoras Torx T20 e suportes magnéticos


Fases de montagem

Fixar a esteira de aquecimento na parede lateral direita do aparelho situado no lado esquerdo:




1. Enfiar os pinos de fixação nos furos já preparados da esteira de aquecimento.
2. Retirar as tiras de protecção das fitas autocolantes existentes na esteira de aquecimento.
3. Enfiar os pinos de fixação nos furos superiores do aparelho. Neste caso, é imprescindível manter afastada, em baixo, a esteira de aquecimento do aparelho.
4. Pressionar a esteira de aquecimento, de cima para baixo, contra o aparelho. Introduzir os pinos de fixação inferiores.

Efectuar a ligação eléctrica para a esteira de aquecimento:



Montar a cobertura de revestimento dos cabos:



5. Desapertar os parafusos na caixa de ligação do aparelho.
6. Retirar a tampa da caixa de ligação.
7. Ligar os cabos da caixa de ligação e da esteira de aquecimento.
8. Montar a tampa na caixa de ligação.
9. Voltar a apertar os parafusos na caixa de ligação.

10. Aliviar o aperto dos parafusos na parte de trás do aparelho.
Não desapertar completamente!
11. Enfiar a cobertura de revestimento dos cabos na ranhura da esteira de aquecimento e deslocá-la por baixo dos parafusos desapertados.
12. Voltar a apertar os parafusos.

Οδηγίες τοποθέτησης για την "πλαιϊνή πρόσθετη θέρμανση"


⚠ Πριν από όλες τις εργασίες

Διαβάστε πλήρως και προσεκτικά τις παρούσες Οδηγίες τοποθέτησης και τηρήστε τες. Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις των Οδηγιών εγκατάστασης που συνοδεύουν τη συσκευή.

⚠ Προειδοποίηση

- Οι συσκευές είναι πολύ βαριές και πρέπει να ασφαλιστούν έναντι ανατροπής.
- Κρατάτε τις πόρτες κλειστές, μέχρι να τοποθετηθεί και να ασφαλιστεί πλήρως η συσκευή, βάσει των υποδείξεων των Οδηγιών εγκατάστασης που συνοδεύουν τη συσκευή.
- Λόγω του βάρους και των διαστάσεων της συσκευής και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής.

Υπόδειξη:



- Η πλαιϊνή πρόσθετη θέρμανση χρησιμοποιείται, όταν κατά την τοποθέτηση με διαχωριστικό τοίχωμα η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές είναι μικρότερη από 160 mm.
- Αν το διαχωριστικό τοίχωμα έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις για το παράδειγμα εγκατάστασης 4, προσέξτε οπωσδήποτε το πάχος της πρόσοψης επίπλου και τις διαστάσεις των λαβών της συσκευής, ώστε να αποφεύγονται ζημιές κατά το ταυτόχρονο άνοιγμα των πόρτων των συσκευών.
- Το ελάχιστο πάχος του διαχωριστικού τοιχώματος ανέρχεται σε 16 mm.
- Σε εγκατάσταση των συσκευών Side-by-Side (χωρίς διαχωριστικό τοίχωμα) πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εξαρτήματα εγκατάστασης για εντοιχισμό Side-by-Side, ώστε να συνδεθούν οι συσκευές μεταξύ τους με ασφάλεια.

Απαραίτητα εξαρτήματα και εργαλεία

Πλαιϊνή πρόσθετη θέρμανση και αντίστοιχες Οδηγίες τοποθέτησης


Οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής

Κατσαβίδι Torx T20

Κατσαβιδόλαμα Torx T20 και μαγνητική συγκράτηση


Βήματα τοποθέτησης

Στερεώστε το μάκτρο θέρμανσης στο δεξί πλαιϊνό τοίχωμα της συσκευής που βρίσκεται αριστερά:




1. Βάλτε τους πίρους στερέωσης στις προετοιμασμένες τρύπες του μάκτρου θέρμανσης.
2. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες από τις κολλητικές ταινίες στο μάκτρο θέρμανσης.
3. Τοποθετήστε τους πίρους στερέωσης στις επάνω τρύπες στη συσκευή. Σχετικά κρατάτε οπωσδήποτε το μάκτρο θέρμανσης στο κάτω μέρος μακριά από τη συσκευή.
4. Πιέστε το μάκτρο θέρμανσης από επάνω προς τα στη συσκευή. Πιέστε τους κάτω πίρους στερέωσης προς τα μέσα.

Κάντε την ηλεκτρική σύνδεση για το μάκτρο θέρμανσης:



Τοποθέτηση του καπακιού καλωδίου:



5. Λύστε τις βίδες στο κουτί σύνδεσης της συσκευής.
6. Αφαιρέστε το καπάκι από το κουτί σύνδεσης.
7. Συνδέστε το καλώδιο από το κουτί σύνδεσης και από το μάκτρο θέρμανσης.
8. Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στο κουτί σύνδεσης.
9. Βιδώστε ξανά τη βίδα στο κουτί σύνδεσης.

10. Λύστε τις βίδες στην πίσω μαριά της συσκευής. Μην τις ξεβιδώσετε τελείως!
11. Τοποθετήστε το καπάκι του καλωδίου στις σχισμές του μάκτρου θέρμανσης και ωθήστε το κάτω από τις λυμένες βίδες.
12. Ξανασφίξτε τις βίδες.

"Yandan ilave ısıtma" için montaj kılavuzu


⚠️ Her çalışmadan önce

İşbu montaj kılavuzunu tamamen ve itinayla okuyunuz ve verilen bilgi ve talimatlara uyunuz. Cihaza ait kurma kılavuzunda verilen bilgi ve talimatlara da dikkat ediniz.

⚠️ Uyarı

- Cihazlar çok ağırdır ve devrilmeye karşı önlem alınmalıdır.
- Cihaz, cihaza ait kurma kılavuzunun talimatlarına göre komple monte edilene ve gereken emniyet alınana kadar, kapakları kapalı tutunuz.
- Cihazın ağırlığı ve ölçülerini nedeniyle ve yaralanma riskinin veya cihazda oluşabilecek hasarların önlenmesi ya da asgariye düşürülmesi açısından, cihazın güvenli kurulması için en azından iki kişi gereklidir.

Not:



- Yan ilave ısıtma, ayırmaya duvari kullanılan bir montaj durumunda, cihazlar arasındaki mesafe 160 mm'den daha az olduğu zaman kullanılabilir.
- Eğer ayırmaya duvari, kurma örneği 4 için ölçülemdirir veya hesaplanırsa, cihazların kapaklarının aynı anda açılması sırasında bir hasar oluşmasını önlemek için, mobilya ön kapaklarının kalınlığına ve cihaz tutamaklarının ebatlarına kesinlikle dikkat edilmelidir.
- Ayırmaya duvarının asgari kalınlığı 16 mm'dir.
- Cihazların yan yana montajı durumunda (ayırmaya duvarsız), cihazların birbirine güvenli sabitlenmesi için, yan yana montaj setine ait montaj aksesuarları kullanılmalıdır.

Gerekli aksesuarlar ve aletler

Yan ilave ısıtma ve ilgili montaj kılavuzu


Cihaza ait kurma kılavuzu

Torx tornavida T20

Torx ucu (bit) T20 ve manyetik tutucu


Montaj adımları

Isıtma matını, solda duran cihazın sağ yan yüzüne sabitleyiniz:




1. Sabitleme pimlerini, ısıtma matının önceden hazırlanmış deliklerine takınız.
2. Isıtma matının yapışkan bantlarından koruyucu şeritleri çekip çıkarınız.
3. Sabitleme pimlerini, cihazın üst tarafındaki deliklere takınız. Bu işlem esnasında alt tarafta ısıtma matını kesinlikle cihazdan uzak tutunuz.
4. Isıtma matını üstten aşağıya doğru cihaza bastırınız. Alt sabitleme pimlerini içeri bastırınız.

Isıtma matının elektrik bağlantılarını kurunuz:



Kablo kapağını monte ediniz:



5. Cihazın bağlantı kutusundaki civataları çözünüz.
6. Kapağı bağlantı kutusundan çıkarınız.
7. Bağlantı kutusundan ve ısıtma matından kabloları birbirine takınız.
8. Kapağı bağlantı kutusuna takınız.
9. Civatayı bağlantı kutusuna yeniden takınız.

10. Cihazın arka yüzündeki civataları gevşetiniz. Civataları tamamen söküp çıkarmayınız!
11. Kablo kapağını ısıtma matının yarıklarına takınız ve gevşetilmiş civataların altına itiniz.
12. Civataları yeniden sıkınız.

NeffCOM[©]
0 18 05 - 24 00 25

(EUR 0,14/Min. DTAG)

Änderungen vorbehalten.

Subject to alterations.

Sous réserve de modifications.

Salvo modifiche.

Wijzigingen vorbehouden.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones.

Direitos reservados quanto a alterações.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Değişiklikler olabilir.

NEFF GMBH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
www.neff.de

9000 331 898 de, en, fr, it, nl, es, pt, el, tr (8712)