



Induktionskochfeld

[de] Gebrauchsanleitung

2

T6..S6...

# Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Sicherheit .....                          | 2  |
| 2  | Sachschäden vermeiden .....               | 4  |
| 3  | Umweltschutz und Sparen .....             | 5  |
| 4  | Geeignetes Kochgeschirr .....             | 5  |
| 5  | Kennenlernen .....                        | 7  |
| 6  | TwistPad® .....                           | 8  |
| 7  | Grundlegende Bedienung .....              | 8  |
| 8  | FlexZone .....                            | 10 |
| 9  | Erweiterte FlexZone .....                 | 11 |
| 10 | PowerMove .....                           | 12 |
| 11 | Zeitfunktionen .....                      | 12 |
| 12 | PowerBoost .....                          | 13 |
| 13 | PanBoost .....                            | 13 |
| 14 | Warmhaltefunktion .....                   | 14 |
| 15 | PowerTransfer .....                       | 14 |
| 16 | Bratsensor .....                          | 14 |
| 17 | Kindersicherung .....                     | 16 |
| 18 | Wisch-Schutz .....                        | 16 |
| 19 | Individuelle Sicherheitsabschaltung ..... | 16 |
| 20 | Grundeinstellungen .....                  | 17 |
| 21 | Kochgeschirr-Test .....                   | 18 |
| 22 | Reinigen und Pflegen .....                | 18 |
| 23 | Störungen beheben .....                   | 19 |
| 24 | Entsorgen .....                           | 20 |
| 25 | Kundendienst .....                        | 20 |
| 26 | Prüfgerichte .....                        | 21 |



## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.

- Bewahren Sie die Anleitungen, den Gerätepass sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder den Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsplatz verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.
- unter Aufsicht. Beaufsichtigen Sie kurzzeitige Kochvorgänge ununterbrochen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung. Dies gilt nicht für den Fall, dass der Betrieb mit den von EN 50615 erfassten Geräten abgeschaltet wird.

Tragen Sie ein aktives implantiertes medizinisches Gerät (z. B. einen Herzschrittmacher oder Defibrillator), so vergewissern Sie sich bei Ihrem Arzt, dass dieses der Richtlinie 90/385/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 20. Juni 1990 sowie EN 45502-2-1 und EN 45502-2-2 entspricht und gemäß VDE-AR- E 2750-10 ausgewählt, implantiert und programmiert wurde. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und werden zudem nicht-metallische Kochutensilien und Kochgeschirre mit nicht-metallischen Griffen eingesetzt, ist die Nutzung dieses Induktionskochfelds bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unbedenklich.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

### 1.4 Sicherer Gebrauch

#### ⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Unbeaufsichtigtes Kochen auf Kochmulden mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und zu Bränden führen.

- ▶ Heiße Öle und Fette nie unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Niemals versuchen, ein Feuer mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und dann die Flammen z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke abdecken.

Die Kochfläche wird sehr heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände auf die Kochfläche oder in die unmittelbare Nähe legen.
- ▶ Niemals Gegenstände auf der Kochfläche lagern.

Das Gerät wird heiß.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände oder Spraydosen in Schubladen direkt unter dem Kochfeld aufbewahren.

Kochfeld-Abdeckungen können zu Unfällen führen, z. B. durch Überhitzung, Entzündung oder zerspringende Materialien.

- ▶ Keine Kochfeld-Abdeckungen verwenden.

Nach jedem Gebrauch das Kochfeld mit dem Hauptschalter ausschalten.

- ▶ Nicht warten, bis sich das Kochfeld automatisch ausschaltet, weil sich keine Töpfe und Pfannen mehr darauf befinden.

Lebensmittel können sich entzünden.

- ▶ Der Kochvorgang ist zu überwachen. Ein kurzer Vorgang ist ständig zu überwachen.

#### ⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß, insbesondere ein eventuell vorhandener Kochfeldrahmen.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.

Kochmuldenschutzgitter können zu Unfällen führen.

- ▶ Nie Kochmuldenschutzgitter verwenden. Das Gerät wird während des Betriebs heiß.
- ▶ Vor der Reinigung Gerät abkühlen lassen. Gegenstände aus Metall werden auf dem Kochfeld sehr schnell heiß.
- ▶ Nie Gegenstände aus Metall, wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf dem Kochfeld ablegen.

#### ⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Ist die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu das Gerät nicht am Hauptschalter, sondern über die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
  - ▶ Den Kundendienst rufen. → Seite 20
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen.

- Nie das Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.
- Kommen metallische Gegenstände in Kontakt mit dem an der Unterseite des Kochfelds befindlichen Gebläse, kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Keine langen, spitzen Metallgegenstände in den Schubladen unter dem Kochfeld aufbewahren.

### ⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kochtöpfe können durch Flüssigkeit zwischen Topfboden und Kochzone plötzlich in die Höhe springen.

- Kochzone und Topfboden immer trocken halten.
- Nie gefrorenes Kochgeschirr verwenden. Beim Garen im Wasserbad können Kochfeld und Kochgeschirr durch Überhitzung zerspringen.
- Das Kochgeschirr im Wasserbad darf den Boden des mit Wasser gefüllten Topfes nicht direkt berühren.
- Nur hitzebeständiges Kochgeschirr verwenden.

Ein Gerät mit einer gerissenen oder gebrochenen Oberfläche kann Schnittverletzungen verursachen.

- Gerät nicht verwenden, wenn es eine gerissene oder gebrochene Oberfläche aufweist.

### ⚠️ **WARNUNG – Gefahr durch Magnetismus!**

Das abnehmbare Bedienelement ist magnetisch und kann elektronische Implantate, z. B. Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen.

- Personen mit elektronischen Implantaten müssen 10 cm Mindestabstand zu dem magnetischen Bedienelement einhalten.
- Nie das Bedienelement in den Taschen der Bekleidung tragen.

### ⚠️ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
- Kleinteile von Kindern fernhalten.
  - Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

---

## 2 Sachschäden vermeiden

Hier finden Sie die häufigsten Schadensursachen und Tipps, wie Sie diese vermeiden können.

| Schaden                                      | Ursache  | Maßnahme  |
|--|--|---|
| Flecken                                      | Unbeaufsichtigter Garvorgang.  | Den Garvorgang beobachten.  |
| Flecken, Ausmuschelungen                     | Verschüttete Lebensmittel, vor allem solche mit hohem Zuckeranteil.  | Sofort mit einem Glasschaber entfernen.   |
| Flecken, Ausmuschelungen oder Brüche im Glas | Defektes Kochgeschirr, Kochgeschirr mit geschmolzener Emaille oder Kochgeschirr mit Kupfer- oder Aluminiumboden. | Geeignetes und in gutem Zustand befindliches Kochgeschirr verwenden.  |
| Flecken, Verfärbungen                        | Ungeeignete Reinigungsmethoden.  | Nur Reinigungsmittel verwenden, die für Glaskeramik geeignet sind, und das Kochfeld nur in kaltem Zustand reinigen. |
| Ausmuschelungen oder Brüche im Glas          | Stöße oder herunterfallendes Kochgeschirr, Kochzubehör oder andere harte oder spitze Gegenstände.                | Beim Kochen nicht auf das Glas schlagen oder Gegenstände auf das Kochfeld fallen lassen.                            |
| Kratzer, Verfärbungen                        | Raue Kochgeschirrböden oder Verschieben des Kochgeschirrs auf dem Kochfeld.                                      | Geschirr prüfen. Das Kochgeschirr beim Verschieben anheben.   |
| Kratzer                                      | Salz, Zucker oder Sand.  | Kochfeld nicht als Arbeits- oder Abstellfläche verwenden.   |
| Schäden am Gerät                             | Kochen mit gefrorenem Kochgeschirr.  | Nie gefrorenes Kochgeschirr verwenden.  |

| Schaden                               | Ursache  | Maßnahme  |
|---------------------------------------|--|---|
| Schäden am Kochgeschirr oder am Gerät | Kochen ohne Inhalt.  | Nie Kochgeschirr ohne Inhalt auf eine heiße Kochzone stellen oder erhitzen.                     |
| Glasbeschädigungen                    | Geschmolzenes Material auf der heißen Kochzone oder heiße Topfdeckel auf dem Glas. | Kein Backpapier oder Alufolie und keine Kunststoffgefäß oder Topfdeckel auf das Kochfeld legen. |
| Überhitzung                           | Heißes Kochgeschirr auf dem Bedienfeld oder auf dem Rahmen.                        | Nie heißes Kochgeschirr auf diesen Bereichen abstellen.   |
| Kratzer                               | Materialreste zwischen dem Kochfeld und dem Drehknopf TwistPad®.                   | Die Drehkopf-Auflagefläche TwistPad® sauber halten.   |

### ACHTUNG!

Dieses Kochfeld ist an der Unterseite mit einem Ventilator ausgestattet.

- Befindet sich unterhalb des Kochfelds eine Schublade, darin keine kleinen oder spitzen Gegenstände, kein Papier und keine Geschirrtücher aufbewahren. Diese Gegenstände können angesaugt werden und den Ventilator beschädigen oder die Kühlung beeinträchtigen.
- Zwischen dem Inhalt der Schublade und dem Gebläse-Eingang muss ein Mindestabstand von 2 cm eingehalten werden.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Energie.

Die Kochzone passend zur Topfgröße wählen. Das Kochgeschirr zentriert aufsetzen.

Kochgeschirr verwenden, dessen Bodendurchmesser mit dem Durchmesser der Kochzone übereinstimmt.

**Tipp:** Kochgeschirrhersteller geben häufig den oberen Topfdurchmesser an. Er ist oft größer als der Bodendurchmesser.

■ Unpassendes Kochgeschirr oder nicht vollständig abgedeckte Kochzonen verbrauchen viel Energie.

Töpfe mit einem passenden Deckel schließen.

■ Wenn Sie ohne Deckel kochen, benötigt das Gerät deutlich mehr Energie.

Deckel möglichst selten anheben.

- Wenn Sie den Deckel anheben, entweicht viel Energie.

Glasdeckel verwenden.

- Durch den Glasdeckel können Sie in den Topf sehen, ohne den Deckel anzuheben.

Töpfe und Pfannen mit ebenen Böden verwenden.

- Unebene Böden erhöhen den Energieverbrauch.

Zur Lebensmittelmenge passendes Kochgeschirr verwenden.

- Großes Kochgeschirr mit wenig Inhalt benötigt mehr Energie zum Aufheizen.

Mit wenig Wasser garen.

- Je mehr Wasser sich im Kochgeschirr befindet, desto mehr Energie wird zum Aufheizen benötigt.

Frühzeitig auf eine niedrigere Leistungsstufe zurück-schalten.

- Mit einer zu hohen Fortkochstufe verschwenden Sie Energie.

Produktinformationen gemäß (EU) 66/2014 finden Sie auf dem beiliegenden Gerätetypen und im Internet auf der Produktseite Ihres Geräts.


## 4 Geeignetes Kochgeschirr

Ein für Induktionskochen geeignetes Kochgeschirr muss einen ferromagnetischen Boden haben, also von einem Magneten angezogen werden. Weiterhin muss der Boden der Größe der Kochzone entsprechen.

Wenn ein Kochgeschirr auf einer Kochzone nicht erkannt wird, stellen Sie dieses auf die Kochzone mit dem nächstkleineren Durchmesser.

#### 4.1 Größe und Eigenschaften des Kochgeschirrs

Um das Kochgeschirr richtig zu erkennen, berücksichtigen Sie die Größe und das Material des Kochgeschirrs. Alle Kochgeschirrböden müssen vollkommen eben und glatt sein. Mit dem Kochgeschirr-Test prüfen Sie, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter  
→ "Kochgeschirr-Test", Seite 18.

| Kochgeschirr   | Materialien   | Eigenschaften   |
|--|---|---|
| Empfohlenes Kochgeschirr   | Edelstahl-Kochgeschirr in Sandwich-Ausführung, das die Wärme gut verteilt.  | Dieses Kochgeschirr verteilt die Wärme gleichmäßig, heizt schnell auf und stellt seine Erkennung sicher.  |
|  | Ferromagnetisches Kochgeschirr aus emailliertem Stahl, Gusseisen, oder spezielles Induktionsgeschirr aus Edelstahl. | Dieses Kochgeschirr heizt schnell auf und stellt seine Erkennung sicher.  |
| Geeignet   | Der Boden ist nicht komplett ferromagnetisch.   | Wenn der ferromagnetische Bereich kleiner ist als der Kochgeschirrboden, erhitzt sich nur die ferromagnetische Fläche. Dadurch verteilt sich die Wärme nicht gleichmäßig.   |
|  | Kochgeschirrböden mit Aluminiumanteilen.  | Diese verkleinern die ferromagnetische Fläche, dadurch kann weniger Leistung an das Kochgeschirr abgegeben werden. Gegebenenfalls wird dieses Geschirr nur unzureichend oder gar nicht erkannt und deshalb nicht ausreichend erhitzt. |
| Nicht geeignet   | Kochgeschirr aus normalem dünnen Stahl, Glas, Ton, Kupfer oder Aluminium.   |   |

#### Hinweise

- Zwischen dem Kochfeld und dem Kochgeschirr grundsätzlich keine Adapterplatten verwenden.
- Kein leeres Kochgeschirr erhitzen und kein Kochgeschirr mit dünnem Boden verwenden, da dieses sich sehr stark erhitzen kann.

# 5 Kennenlernen


## 5.1 Kochen mit Induktion

Induktionskochen bringt im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern einige Veränderungen und eine Reihe von Vorteilen wie Zeittersparnis beim Kochen und

Braten, Energieeinsparung, sowie leichtere Pflege und Reinigung. Es bietet auch eine bessere Wärmekontrolle, da die Wärme direkt im Kochgeschirr erzeugt wird.

## 5.2 Bedienfeld

Einzelne Details, wie Farbe und Form, können von der Abbildung abweichen.



### Tipps

- Halten Sie das Bedienfeld stets sauber und trocken.
- Kein Kochgeschirr in die Nähe der Anzeigen und Sensoren stellen. Die Elektronik kann überhitzen.

### Auswahlsensoren


Wenn Sie das Kochfeld einschalten, leuchten die wählbaren Tasten auf, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind.

| Sensor | Funktion                 |
|--------|--------------------------|
| ①      | Hauptschalter            |
| ⌚      | Warmhaltefunktion        |
| ⚡      | PowerBoost / PanBoost    |
| ~~~~~  | Bratsensor               |
| ☰      | FlexZone                 |
| 🕒      | PowerMove                |
| ⌚⌚     | Laufzeit                 |
| ➡⌚     | Abschalt-Timer           |
| ⏰      | Wecker / Kindersicherung |

Abhängig vom Status des Kochfelds leuchten außerdem die Anzeigen für die Kochzonen und die verschiedenen eingeschalteten und verfügbaren Funktionen auf.

## 5.3 Verteilung der Kochzonen

Die angegebene Leistung wurde mit den Normtöpfen gemessen, die in der IEC/EN 60335-2-6 beschrieben sind. Die Leistung kann je nach Kochgeschirrgröße oder Kochgeschirrmaterial variieren.



| Bereich | Höchste Kochstufe                         |
|---------|---|
| A ⚡ ⚡ ⚡ | Leistungsstufe 9<br>PowerBoost<br>3.700 W |
| A ⚡ ⚡   | Leistungsstufe 9<br>PowerBoost<br>3.700 W |
| A ⚡ ⚡   | Leistungsstufe 9<br>PowerBoost<br>3.700 W |
| A ⚡ ⚡   | Leistungsstufe 9<br>PowerBoost<br>3.700 W |

## 5.4 Kochzone

Bevor Sie mit dem Kochen beginnen, prüfen Sie, ob die Größe des Kochgeschirrs zur Kochzone passt, mit der Sie kochen:

| Bereich | Kochzonentyp  |
|---------|---|
| □       | Einkreis-Kochzone   |
| □       | Flex-Zone<br>→ "FlexZone", Seite 10                       |
| □ / □   | Erweiterte Flex-Zone<br>→ "Erweiterte FlexZone", Seite 11 |

## 6 TwistPad®

Die Steuerung TwistPad® ist ein herausziehbarer Drehknopf, mit dem Sie die Kochzonen und Leistungsstufen auswählen können. Da er magnetisch ist, zentriert er sich automatisch in seiner speziellen Programmierzone.

### 6.1 Positionierung und Bedienung von TwistPad®

Den Drehknopf so positionieren, dass er zentriert auf die Programmierzone in Bezug auf die Anzeigen, die diese Zone begrenzen, ausgerichtet ist.

Um eine Kochzone einzuschalten, TwistPad® auf Höhe der gewünschten Kochzone berühren. Um die Kochstufe zu wählen, den Drehknopf drehen.

**Hinweis:** Wenn der Drehknopf nicht genau zentriert ist, funktioniert er trotzdem korrekt.

Den Drehknopf immer sauber halten. Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen.

### 6.2 Gebrauchshinweise

- Im Innern des Drehknopfs befindet sich ein starker Magnet. Den Drehknopf nicht in die Nähe magnetischer Datenträger wie Kreditkarten oder Karten mit Magnetstreifen bringen. Sie können beschädigt werden. Ebenso können Störungen an Fernsehgeräten und Bildschirmen auftreten.
- Der Drehknopf ist magnetisch. An der Unterseite haftende Metallpartikel können die Oberfläche des Kochfelds verkratzen. Den Twist-Knopf immer gründlich reinigen.

## 5.5 Restwärmeanzeige

Das Kochfeld hat für jede Kochzone eine Restwärmeanzeige. Solange die Restwärmeanzeige leuchtet, die Kochzone nicht berühren.

| Anzeige | Bedeutung              |
|---------|------------------------|
| H       | Die Kochzone ist heiß. |
| h       | Die Kochzone ist warm. |

### 6.3 TwistPad® entfernen

Sie können den Drehknopf während des Kochvorgangs auf der Kochzone entfernen.

Wenn Sie den Regler entfernen, wird Wisch-Schutz für 35 Sekunden eingeschaltet. Wenn Sie den Drehknopf nach Ablauf dieser Zeit nicht in seine Position zurückdrehen, schaltet sich das Kochfeld aus.

#### ⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!

Das Kochfeld kann weiter erhitzt. Wenn Sie während dieser 35 Sekunden einen metallischen Gegenstand im Bereich des Twistpads ablegen, kann das Kochfeld weiter erhitzt.

- ▶ Das Kochfeld immer am Hauptschalter ausschalten.

### 6.4 Betrieb ohne Drehknopf TwistPad®

Sie können das Kochfeld auch ohne TwistPad® betreiben:

1. Das Kochfeld mit dem Hauptschalter einschalten.
  2. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden gleichzeitig für 4 Sekunden auf  $\odot$  und  $\square$  drücken. Ein Signal ertönt.
  3. Mehrmals  $\square$  drücken, bis die Anzeige der gewünschten Kochstelle leuchtet.
  4. Anschließend mit  $\odot$  oder  $\rightarrow$  die gewünschte Kochstufe einstellen.
- ✓ Die Kochzone ist eingeschaltet.

#### Hinweise

- Ohne Drehknopf können Sie den Timer nicht einschalten.
- Sie können den Drehknopf immer wieder auf der Programmierzone positionieren.

## 7 Grundlegende Bedienung

### 7.1 Kochfeld einschalten

- ▶  $\odot$  berühren.  
Die Symbole der Kochzonen und die momentan verfügbaren Funktionen leuchten. Neben den Kochzonen leuchten  $\square$ . Den Drehknopf TwistPad® auf den Einstellbereich stellen.
- ✓ Das Kochfeld ist betriebsbereit.

#### ReStart

- ▶ Wenn Sie das Gerät innerhalb von 4 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.

### 7.2 Kochfeld ausschalten

- ▶  $\odot$  berühren, bis die Anzeigen erloschen.
- ✓ Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

**Hinweis:** Wenn alle Kochzonen länger als 15 Sekunden ausgeschaltet sind, schaltet sich das Kochfeld aus.

### 7.3 Die Leistungsstufe in den Kochzonen einstellen

Die Kochzone hat 17 Leistungsstufen, die von 1 bis 9 mit Zwischenwerten angezeigt werden. Für das Gargut und den geplanten Garprozess die am besten geeignete Leistungsstufe wählen.

1. Die Kochzone wählen. Dazu TwistPad® auf Höhe der gewünschten Kochzone berühren.
- ✓ leuchtet heller.
2. TwistPad® drehen, bis in der Anzeige die gewünschte Leistungsstufe aufleuchtet.
- ✓ Die Leistungsstufe ist eingestellt.

**Hinweis:** Wenn kein Kochgeschirr auf der Kochzone steht oder der Topf nicht geeignet ist, blinkt die gewählte Leistungsstufe. Nach einer gewissen Zeit schaltet sich die Kochzone aus.

### 7.4 Kochtipps

- Wenn Sie Püree, Cremesuppen oder dickflüssige Saucen erwärmen, gelegentlich umrühren.
- Um vorzuheizen, Leistungsstufe 8 - 9 einstellen.
- Wenn Sie mit Deckel garen, die Leistungsstufe verringern, sobald Dampf austritt. Das Garergebnis wird vom Dampfaustritt nicht beeinflusst.
- Nach dem Garvorgang einen Deckel auf das Kochgeschirr legen, bis Sie das Gericht servieren.
- Zum Garen mit dem Schnellkochtopf die Hinweise des Herstellers beachten.
- Lebensmittel nicht zu lange garen, um den Nährwert zu erhalten. Mit dem Küchenwecker können Sie die optimale Garzeit einstellen.
- Achten Sie darauf, dass das Öl nicht raucht.
- Um die Lebensmittel zu bräunen, diese nacheinander und in kleinen Portionen anbraten.
- Einige Kochgeschirre können beim Garen hohe Temperaturen erreichen. Deshalb Topflappen verwenden.
- Empfehlungen für ein energieeffizientes Kochen erhalten Sie unter  
→ "Energie sparen", Seite 5

### Empfehlungen zum Kochen

Die Tabelle zeigt, welche Leistungsstufe ( ) für welches Lebensmittel geeignet ist. Die Garzeit ( min) kann je nach Art, Gewicht, Dicke und Qualität der Lebensmittel variieren.

min

#### Schmelzen

|                         |        |   |
|-------------------------|--------|---|
| Schokolade, Kuvertüre   | 1 - 1. | - |
| Butter, Honig, Gelatine | 1 - 2  | - |

#### Erwärmen und Warmhalten

|                              |         |   |
|------------------------------|---------|---|
| Eintopf, z. B. Linseneintopf | 1. - 2  | - |
| Milch <sup>1</sup>           | 1. - 2. | - |
| Brühwürstchen <sup>1</sup>   | 3 - 4   | - |

<sup>1</sup> Ohne Deckel

<sup>2</sup> Vorwärmen auf Kochstufe 8 - 8.

### QuickStart

- Wenn Sie vor dem Einschalten Kochgeschirr auf das Kochfeld stellen, wird dieses beim Einschalten erkannt und die entsprechende Kochzone automatisch ausgewählt. Anschließend in den nächsten 20 Sekunden die Leistungsstufe wählen, sonst schaltet sich das Kochfeld aus.

### Leistungsstufe ändern oder Kochzone ausschalten

1. Die Kochzone auswählen.
2. Die gewünschte Leistungsstufe wählen oder mit dem auf TwistPad® einstellen.
- ✓ Die Kochstufe der Kochzone ändert sich oder die Kochzone schaltet sich aus und die Restwärmeanzeige erscheint.

|   |         | min       |
|---|---------|-----------|
| <b>Auftauen und erwärmen</b>                                    |         |           |
| Spinat, tiefgekühlt   | 3 - 4   | 15 - 25   |
| Gulasch, tiefgekühlt  | 3 - 4   | 35 - 55   |
| <b>Garziehen, Simmern</b>                                       |         |           |
| Kartoffelklöße <sup>1</sup>                                     | 4. - 5. | 20 - 30   |
| Fisch <sup>1</sup>  | 4 - 5   | 10 - 15   |
| Weiße Saucen, z. B. Béchamelsoße                                | 1 - 2   | 3 - 6     |
| Aufgeschlagene Saucen, z. B. Sauce Béarnaise, Sauce Hollandaise | 3 - 4   | 8 - 12    |
| <b>Sieden, Dämpfen, Dünsten</b>                                 |         |           |
| Reis, mit doppelter Wassermenge                                 | 2. - 3. | 15 - 30   |
| Milchreis <sup>2</sup>  | 2 - 3   | 30 - 40   |
| Pellkartoffeln  | 4. - 5. | 25 - 35   |
| Salzkartoffeln  | 4. - 5. | 15 - 30   |
| Nudeln <sup>1</sup>   | 6 - 7   | 6 - 10    |
| Eintopf   | 3. - 4. | 120 - 180 |
| Suppen  | 3. - 4. | 15 - 60   |
| Gemüse  | 2. - 3. | 10 - 20   |
| Gemüse, tiefgekühlt   | 3. - 4. | 7 - 20    |
| Eintopf mit dem Schnellkochtopf                                 | 4. - 5. | -         |
| <b>Schmoren</b>   |         |           |
| Rollbraten  | 4 - 5   | 50 - 65   |
| Schmorbraten  | 4 - 5   | 60 - 100  |
| Gulasch <sup>2</sup>  | 3 - 4   | 50 - 60   |
| <b>Schmoren/Braten mit wenig Fett<sup>1</sup></b>               |         |           |
| 1 Ohne Deckel   |         |           |
| 2 Vorwärmen auf Kochstufe 8 - 8.                                |         |           |

| Schnitzel, natur oder paniert                                     | 6 - 7   | 6 - 10  |
|---|---------|---------|
| Schnitzel, tiefgekühlt  | 6 - 7   | 6 - 12  |
| Koteletts, natur oder paniert                                     | 6 - 7   | 8 - 12  |
| Steak (3 cm dick)   | 7 - 8   | 8 - 12  |
| Geflügelbrust (2 cm dick)   | 5 - 6   | 10 - 20 |
| Geflügelbrust, tiefgekühlt  | 5 - 6   | 10 - 30 |
| Frikadellen (3 cm dick)   | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Hamburger (2 cm dick)   | 6 - 7   | 10 - 20 |
| Fisch und Fischfilet, natur                                       | 5 - 6   | 8 - 20  |
| Fisch und Fischfilet, paniert                                     | 6 - 7   | 8 - 20  |
| Fisch, paniert und tiefgekühlt, z. B. Fischstäbchen               | 6 - 7   | 8 - 15  |
| Garnelen und Krabben  | 7 - 8   | 4 - 10  |
| Sautieren von frischem Gemüse und Pilzen                          | 7 - 8   | 10 - 20 |
| Pfannengerichte, Gemüse, Fleisch in Streifen nach asiatischer Art | 7 - 8   | 15 - 20 |

<sup>1</sup> Ohne Deckel<sup>2</sup> Vorräumen auf Kochstufe 8 - 8.

| Tiefkühlgerichte, z. B. Pfannengerichte  | 6 - 7   | 6 - 10 |
|--|---------|--------|
| Pfannkuchen, nacheinander ausbacken  | 6. - 7. | -      |
| Omelett (nacheinander ausbacken)   | 3. - 4. | 3 - 10 |
| Spiegeleier  | 5 - 6   | 3 - 6  |
| <b>Frittieren, 150-200 g pro Portion in 1-2 l Öl, portionsweise frittieren<sup>1</sup></b> |         |        |
| Tiefkühlprodukte, z. B. Pommes frites, Chicken-Nuggets                                     | 8 - 9   | -      |
| Kroketten, tiefgekühlt   | 7 - 8   | -      |
| Fleisch, z. B. Hähnchenteile   | 6 - 7   | -      |
| Fisch, paniert oder im Biereteig   | 6 - 7   | -      |
| Gemüse, Pilze, paniert oder im Biereteig, oder in Tempura                                  | 6 - 7   | -      |
| Kleingebäck, z. B. Krapfen/Berliner, Obst im Biereteig                                     | 4 - 5   | -      |

<sup>1</sup> Ohne Deckel<sup>2</sup> Vorräumen auf Kochstufe 8 - 8.

## 8 FlexZone

Die flexible Kochzone ermöglicht Ihnen, Kochgeschirr jeglicher Form oder Größe beliebig zu platzieren. Sie besteht aus vier Induktoren, die unabhängig voneinander funktionieren. Wenn die flexible Kochzone in Betrieb ist, wird nur der Bereich aktiviert, der vom Kochgeschirr bedeckt ist.


### 8.1 Platzieren des Kochgeschirrs

Die flexible Kochzone kann auf zwei Arten konfiguriert werden, je nachdem welches Kochgeschirr verwendet wird. Um eine gute Wärmeerkenntnung und Wärmeverteilung zu gewährleisten, das Kochgeschirr zentriert platzieren, wie auf den Abbildungen dargestellt.

#### Als eine zusammenhängende Kochzone

Empfohlen für das Kochen mit nur einem Kochgeschirr.

- Platzieren des Kochgeschirrs abhängig von der Größe:  
Platzieren des Kochgeschirrs abhängig von der Größe:




- Empfohlenes längliches Kochgeschirr :




#### Als zwei getrennte Kochzonen

Empfohlen für das Kochen mit zwei Kochgeschirren. Sie können die vordere und hintere Zone getrennt voneinander verwenden, und für jede eine eigene Leistungsstufe einstellen.



## Achtung

Kochgeschirr nicht mittig zwischen rechter und linker Zone aufstellen. Die Kochzonen werden nicht korrekt aktiviert und Sie erzielen keine guten Kochergebnisse.





## 9 Erweiterte FlexZone

Mit der erweiterten Kochzone können Sie mit größerem Kochgeschirr kochen, oder längliches Kochgeschirr seitwärts platzieren.

Die Erweiterung schaltet sich immer in Verbindung mit einer der beiden flexiblen Kochzonen ein. Sie können die Erweiterung nicht separat einschalten.

### 9.1 Platzieren des Kochgeschirrs entsprechend seiner Form und Größe

Stellen Sie das Kochgeschirr mittig über den hinteren Teil der flexiblen Kochzone und deren Erweiterung. Abhängig von der Größe des Kochgeschirrs und der abgedeckten Kochfläche können Sie die flexible Kochzone als zwei getrennte oder als eine zusammenhängende Kochstelle einschalten:



### 8.2 FlexZone verbinden

Standardmäßig ist die flexible Zone als zwei getrennte Kochzonen aufgeteilt. Um die Kochzonen zu verbinden, folgende Funktion einschalten:

1. Eine der beiden Kochzonen wählen.
  2. Auf drücken.
- ✓ leuchtet. Die Flex-Zone ist verbunden.

**Hinweis:** Wenn Sie das Kochgeschirr aus einer aktiven verbundenen Kochzone verschieben oder anheben, startet eine automatische Suche. Jedes Kochgeschirr, das bei dieser Suche innerhalb der Kochzone gefunden wird, wird mit der zuvor gewählten Leistungsstufe beheizt.

### 8.3 FlexZone trennen

- berühren.
- ✓ Die Kochzonen sind getrennt und funktionieren unabhängig voneinander.

### 9.2 Erweiterte FlexZone aktivieren

1. Das Kochgeschirr auf die flexible Kochzone stellen und dabei die Erweiterung abdecken.
  2. Die Kochzone und die Leistungsstufe wählen. Die Anzeigen für die Kochzone und für die erweiterte Zone leuchten.
- ✓ Die Zone ist aktiviert.

**Hinweis:** Wenn die Anzeige nicht leuchtet, das Kochgeschirr anheben und wieder auf die Kochzone stellen.

### 9.3 Erweiterte FlexZone deaktivieren

- Die Kochzone auswählen und mit dem Knopf auf stellen. Die Kochzone wählen und mit dem TwistPad® auf stellen.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.

## 10 PowerMove

Mit dieser Funktion können Sie die Leistungsstufe eines Kochgeschirrs ändern, indem Sie es einfach in der flexiblen Kochzone vor oder zurück schieben. Die Zone wird dazu in drei Bereiche mit unterschiedlichen Leistungsstufen unterteilt.


### 10.1 Platzieren und Verschieben des Kochgeschirrs

Nur ein Kochgeschirr verwenden. Der Kochbereich hängt vom verwendeten Kochgeschirr sowie seiner Größe und Positionierung ab.

Jeder Kochbereich hat eine voreingestellte Leistungsstufe:

- Vorderer Bereich = Kochstufe 9
- Mittlerer Bereich = Kochstufe 5
- Hinterer Bereich = Kochstufe 1

Sie können die Standard-Einstellung der voreingestellten Leistungsstufen ändern. Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie im Kapitel Grundeinstellungen → Seite 17.



### 10.2 PowerMove aktivieren

**Voraussetzung:** Nur ein Kochgeschirr auf eine flexible Zone stellen.

1. Eine der beiden Kochzonen der flexiblen Zone wählen.
  2. Auf drücken.
- ✓ und die Leistungsstufe des Bereichs, in dem sich der Behälter befindet, leuchten.
  - ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

**Hinweis:** Sie können die Leistungsstufen der Bereiche während des Kochvorgangs ändern.

### 10.3 PowerMove deaktivieren

- berühren
- ✓ erlischt.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.

## 11 Zeitfunktionen

Ihr Kochfeld verfügt über verschiedene Funktionen zur Garzeiteinstellung:

- Abschalt-Timer
- Wecker
- Laufzeit

### 11.1 Abschalt-Timer

Ermöglicht die Programmierung einer Garzeit für eine oder mehrere Kochzonen. Nach Ablauf der Zeit wird die Kochzone automatisch ausgeschaltet.

#### Abschalt-Timer einschalten

1. Die Kochzone und die Leistungsstufe wählen.
  2. drücken.
- ✓ Die Anzeige der Kochstelle leuchtet auf.
  - 3. Mit TwistPad® die Garzeit wählen.
  - ✓ Die Garzeit beginnt abzulaufen.

- ✓ Nach Ablauf der Garzeit schaltet sich die Kochzone aus und ein Signal ertönt.

**Hinweis:** Wenn Sie für eine Kochzone eine Garzeit programmieren und der Bratsensor aktiviert ist, beginnt die eingestellte Garzeit erst abzulaufen, wenn die gewählte Temperaturstufe erreicht ist.

#### Abschalt-Timer ändern oder ausschalten

1. Die Kochzone wählen und berühren
2. Die Garzeit mit TwistPad® ändern oder auf einstellen, um die Garzeit zu löschen.

## 11.2 Wecker

Ermöglicht die Aktivierung eines Weckers von 0 bis 99 Min. Diese Funktion ist unabhängig von den Kochzonen und anderen Einstellungen. Sie schaltet des Kochfelds nicht automatisch aus.

### Wecker einschalten

1.  berühren.
  2. Die gewünschte Zeit mit TwistPad® wählen.
  3. Mit  bestätigen.
- ✓ Die Zeit beginnt abzulaufen.
  - ✓ Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal und die Anzeigen blinken.

### Wecker ändern oder ausschalten

1.  berühren.
2. Die Laufzeit mit TwistPad® ändern oder auf **00** einstellen, um die Laufzeit zu löschen.

3. Mit  bestätigen.

## 11.3 Laufzeit

Die Stoppuhr-Funktion zeigt die Zeit an, die seit der Aktivierung verstrichen ist.

### Laufzeit einschalten

-  berühren.
- ✓ **000** leuchten.
- ✓ Die Zeit beginnt abzulaufen.


### Laufzeit ausschalten

-  berühren.
- ✓ Die Anzeigen der Laufzeitprogrammierung erlöschen.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.

## 12 PowerBoost

Mit dieser Funktion erhitzen Sie große Wassermengen schneller als mit **9**.

Diese Funktion ist für alle Kochzonen verfügbar, sofern die andere Kochzone der gleichen Gruppe nicht in Betrieb ist.



### 12.1 PowerBoost einschalten

1. Die Kochzone wählen.
2. Auf **P** tippen. Die Anzeigen **P** und  leuchten.

✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

**Hinweis:** Diese Funktion können Sie auch beim Kochen mit zusammenhängender Flexzone einschalten.

### 12.2 PowerBoost ausschalten

1. Die Kochzone wählen.
2. Auf **P** tippen. Die Anzeigen **P** und  erlöschen und die Kochzone schaltet auf die Kochstufe **9** zurück.


✓ Die Funktion ist deaktiviert.

**Hinweis:** Unter bestimmten Umständen kann sich diese Funktion automatisch abschalten, um die Elektronikelemente im Innern des Kochfelds zu schützen.

## 13 PanBoost

Mit dieser Funktion erhitzen Sie Pfannen schneller als mit **9**.

Diese Funktion ist für alle Kochzonen verfügbar, sofern die andere Kochzone der gleichen Gruppe nicht in Betrieb ist.



### 13.1 Anwendungsempfehlungen

- Keinen Deckel auf die Pfanne legen.
- Nie leere Pfannen unbeaufsichtigt erhitzen.
- Nur kalte Pfannen verwenden.

- Pfannen mit vollkommen ebenem Boden verwenden. Keine Pfannen mit dünnem Boden verwenden.

### 13.2 PanBoost einschalten

1. Die Kochzone wählen.
2. Zweimal auf **P** tippen. **P** und  leuchten.

✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

**Hinweis:** Diese Funktion können Sie auch beim Kochen mit zusammenhängender Flexzone einschalten.

### 13.3 PanBoost ausschalten

1. Die Kochzone auswählen.
2. Auf **P** tippen. **P** und  erlöschen und die Kochzone schaltet auf die Kochstufe **9** zurück.

✓ Die Funktion ist deaktiviert.

**Hinweis:** Um hohe Temparturen zu vermeiden schaltet sich diese Funktion nach 30 Sekunden automatisch ab.

## 14 Warmhaltefunktion

Diese Funktion können Sie verwenden, um Schokolade oder Butter zu schmelzen und Speisen warmzuhalten.

### 14.1 Warmhaltefunktion einschalten

1. Die gewünschte Kochzone wählen.
2. In den folgenden 10 Sekunden  $\text{L}$  berühren.  
 $\text{L}$  leuchtet.
- ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.

### 14.2 Warmhaltefunktion ausschalten

1. Die Kochzone wählen.
2. Auf  $\text{L}$  tippen.  
 $\text{L}$  erlischt.
- ✓ Die Funktion ist deaktiviert.


## 15 PowerTransfer

Mit dieser Funktion können Sie die Kochstufe und die programmierte Garzeit von einer Kochzone auf eine andere übertragen.

### 15.1 PowerTransfer

**Voraussetzung:** Das Kochgeschirr auf eine Kochzone verschieben, die nicht eingeschaltet und noch nicht voreingestellt ist und auf der zuvor kein anderes Kochgeschirr stand.

1. Das Kochgeschirr verschieben.



Das Kochgeschirr wird erkannt und in der Anzeige der neuen Kochzone blinken abwechselnd die zuvor gewählte Leistungsstufe und  $\text{L}$ .

2. Um die Einstellungen zu übernehmen, die neue Kochzone wählen.  
Das Gerät stellt die Leistungsstufe der ursprünglichen Kochzone auf  $0$ .
- ✓ Die Einstellungen sind auf die neue Kochzone übertragen.

**Hinweis:** Wenn Sie ein neues Kochgeschirr auf eine andere Kochzone stellen, bevor die Sie die Einstellungen bestätigt haben, können Sie diese Funktion für beide Kochgeschirre verwenden.

## 16 Bratsensor

Eignet sich zum Zubereiten oder Reduzieren von Soßen, Pfannkuchen oder zum Braten von Eiern mit Butter, zum Braten von Gemüse oder Steaks bis zum gewünschten Gargrad und dabei die Temperatur unter Kontrolle halten.

Statt während des Kochens häufig die Leistungsstufe anzupassen, zu Beginn einmal die gewünschte Zieltemperatur wählen.. Die Sensoren unter der Glaskeramik messen dann die Temperatur des Kochgeschirrs und halten diese während des gesamten Kochvorgangs konstant.

Diese Funktion ist auf allen Kochzonen verfügbar, die mit  $\text{S}$  gekennzeichnet sind.

- Die Kochzone heizt nur, wenn dies zur Beibehaltung der Temperatur notwendig ist, wodurch Energie gespart wird.

### 16.2 Temperaturstufen

Temperaturstufen für die Zubereitung von Speisen.

| Stufe | Temperatur | Funktionen  | Kochgeschirr |
|-------|------------|---|--------------|
| 1     | 120 °C     | Kochen und Reduzieren von Soßen, Braten von Gemüse  |              |
| 2     | 140 °C     | In Olivenöl oder Butter anbraten                    |              |
| 3     | 160 °C     | Braten von Fisch und groben Lebensmitteln           |              |
| 4     | 180 °C     | Frittieren von Paniertem, Gefrorenem und Gegrilltem |              |

| Stufe | Temperatur | Funktionen                           | Kochgeschirr  |
|-------|------------|--------------------------------------|---|
| 5     | 215 °C     | Hochtemperatur-Grill und Grillplatte |  |

### 16.3 Empfohlenes Kochgeschirr

Für diese Funktion wurde spezielles Kochgeschirr entwickelt, das optimale Ergebnisse liefert.

| Kochgeschirr   | Empfohlene Kochzone  |
|--|----------------------|
| Pfanne Ø 15 cm   | Einfache Kochzone    |
| Pfanne Ø 19 cm   | Einfache Kochzone    |
| Pfanne Ø 21 cm   | Einfache Kochzone    |
| Pfanne Ø 28 cm   | Erweiterte Flex-Zone |
| Teppanyaki  | Flex-Zone            |
| Grill       | Flex-Zone            |

Das empfohlene Kochgeschirr erhalten Sie über den Kundendienst, den Fachhandel oder unseren Online-Shop [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com).

**Hinweis:** Sie können auch anderes Kochgeschirr verwenden. Je nach Beschaffenheit des Kochgeschirrs kann die erzielte Temperatur aber von der gewählten Temperaturstufe abweichen.

### 16.4 Bratsensor einschalten

1. Leeres Kochgeschirr auf die Kochzone stellen.
2. Die Kochzone wählen und  berühren.
3. In den nächsten 5 Sekunden mit dem Drehknopf TwistPad® die gewünschte Temperaturstufe wählen.
- ✓ Die Funktion startet.  blinkt, bis die eingestellte Zieltemperatur erreicht ist.
- ✓ Wenn die Zieltemperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und  hört auf zu blinken.
4. Das Öl und dann das Gargut in die Bratpfanne geben.

**Hinweis:** Wenn Sie mehr als 250 ml Öl zum Kochen benötigen, das Öl hinzufügen und ein paar Sekunden warten, bevor Sie das Gargut hinzufügen.

### 16.5 Bratsensor ausschalten

- Die Kochzone wählen und  berühren.
- Die Funktion ist deaktiviert.

### 16.6 Empfehlungen zum Kochen mit dem Bratsensor

Die nachfolgende Tabelle zeigt die ideale Temperaturstufe für eine Auswahl von Gerichten. Die Temperatur  und die Garzeit  min hängen von der Menge, dem Zustand und der Qualität der Lebensmittel ab.

-  Bratpfanne
-  Teppanyaki
-  Grillplatte

|                    | Kochgeschirr  |  min |
|--------------------|---|---|
| <b>Fleisch</b>     |   |   |
| Schnitzel          |    | 4 6-10  |
| Schnitzel, paniert |    | 4 6-10  |

|                                   | Kochgeschirr  |  min |
|-----------------------------------|---|---|
| Filet                             |          | 4 6-10  |
| Koteletts                         |          | 3 10-15   |
| Cordon bleu, Wiener Schnitzel     |    | 4 10-15   |
| Steak, rare, 3 cm dick            |          | 5 6-8   |
| Steak, medium, 3 cm dick          |          | 5 8-12  |
| Steak, well done, 3 cm dick       |          | 4 8-12  |
| T-Bone-Steak, rare, 4,5 cm dick   |          | 5 10-15   |
| T-Bone-Steak, medium, 4,5 cm dick |          | 5 20-30   |
| Geflügelbrust, 2 cm dick          |          | 3 10-20   |
| Speck                             |          | 2 5-8   |
| Hackfleisch                       |          | 4 6-10  |
| Hamburger, 1,5 cm dick            |          | 3 6-15  |
| Fleischklößchen, 2 cm dick        |          | 3 10-20   |
| Würstchen                         |          | 3 8-20  |
| Chorizo, frische Wurst            |          | 3 10-20   |
| Spieße, Kebabs                    |          | 3 10-20   |
| Gyros                             |          | 4 7-12  |
| <b>Fisch und Meeresfrüchte</b>    |   |   |
| Fischfilet                        |     | 4 10-20   |
| Fischfilet, paniert               |     | 4 10-20   |
| Fisch, gebraten, ganz             |    | 3 10-20   |
| Sardinen                          |    | 4 6-12  |
| Scampi, Garnelen                  |    | 4 4-8   |
| Tintenfisch, Sepia                |    | 4 6-12  |
| <b>Eierspeisen</b>                |   |   |
| Spiegeleier in Butter             |    | 2 2-6   |
| Spiegeleier                       |    | 4 2-6   |
| Rührei                            |    | 2 4-9   |
| Omelett                           |    | 2 3-6   |
| French Toast                      |    | 3 4-8   |
| Crêpes, Blini, Tortitas, Tacos    |    | 5 1-3   |
| <b>Gemüse</b>                     |   |   |
| Bratkartoffeln                    |    | 5 6-12  |
| Pommes Frites                     |    | 4 15-25   |
| Kartoffelpuffer                   |    | 5 2-4   |
| Zwiebeln, gebratener Knoblauch    |    | 2 2-10  |
| Zwiebelringe                      |    | 3 5-10  |
| Zucchini, Auberginen, Paprika     |    | 2 4-12  |
| Grüner Spargel                    |    | 3 4-15  |
| Pilze                             |    | 4 10-15   |
| Gemüse, in Öl gedünstet           |    | 1 10-20   |
| Gemüse im Tempurateig             |    | 4 5-10  |
| <b>Tiefkühl-Produkte</b>          |   |   |
| Chicken Nuggets                   |    | 4 10-15   |
| Fischstäbchen                     |    | 4 8-12  |

|                     | Kochge-<br>schirr | Ø | ⌚ min |
|---------------------|-------------------|---|-------|
| Pommes Frites       | ⊖                 | 5 | 4-8   |
| Pfannengerichte     | ⊖                 | 3 | 6-10  |
| Frühlingsrollen     | ⊖                 | 4 | 10-30 |
| Pasteten, Kroketten | ⊖                 | 5 | 3-8   |
| <b>Saucen</b>       |                   |   |       |
| Tomatensoße         | ⊖                 | 1 | 25-35 |
| Béchamelsoße        | ⊖                 | 1 | 10-20 |
| Käsesoße            | ⊖                 | 1 | 10-20 |
| Süße Soßen          | ⊖                 | 1 | 15-25 |

|   | Kochge-<br>schirr | Ø | ⌚ min |
|---|-------------------|---|-------|
| Saucen, reduziert                             | ⊖                 | 1 | 25-35 |
| <b>Weitere</b>                                |                   |   |       |
| Gebratener Käse                               | ⊖                 | 3 | 7-10  |
| Croûtons                                      | ⊖                 | 3 | 6-10  |
| Geröstetes Brot                               | ⊖                 | 4 | 4-8   |
| Trocken-Fertiggerichte                        | ⊖                 | 1 | 5-10  |
| Mandeln, Walnüsse, Pinien-<br>kerne, geröstet | ⊖                 | 4 | 3-15  |
| Popcorn                                       | ⊖                 | 5 | 3-4   |

## 17 Kindersicherung

Das Kochfeld ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Damit verhindern Sie, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

### 17.1 Kindersicherung einschalten

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

- ▶ ⌄ für 4 Sekunden berühren.
- ✓ Die Anzeige ⌄ leuchtet 10 Sekunden lang.
- ✓ Das Kochfeld ist gesperrt.

### 17.2 Kindersicherung ausschalten

- ▶ ⌄ für 4 Sekunden berühren.
- ✓ Die Sperre ist aufgehoben.

### 17.3 Automatische Kindersicherung

Sie können die Kindersicherung auch automatisch mit jedem Abschalten des Kochfelds aktivieren. Wie Sie die Funktion einschalten und ausschalten, erfahren Sie im Kapitel Grundeinstellungen → Seite 17.

## 18 Wisch-Schutz

Ermöglicht die Sperre des Bedienfelds zum Reinigen, damit die Einstellungen nicht ungewollt verstellt werden.

Die Sperre hat keine Auswirkung auf den Hauptschalter.

### 18.1 Wisch-Schutz einschalten

- ▶ Den Drehknopf TwistPad® entfernen. ⌄ leuchtet.
- ✓ Das Bedienfeld ist für 35 Sekunden gesperrt. 5 Sekunden vor dem Ausschalten ertönt ein Signal.

### 18.2 Wisch-Schutz ausschalten

Zum vorzeitigen Ausschalten der Funktion:

- ▶ TwistPad® andrücken und drehen, bis ⌄ erlischt.
- ✓ Das Bedienfeld ist entsperrt.

## 19 Individuelle Sicherheitsabschaltung

Die Sicherheitsfunktion wird aktiviert, wenn eine Kochzone für längere Zeit in Betrieb ist und Sie keine Einstellung ändern. Die Kochzone zeigt *F8* an und schaltet sich ab.

Die Zeit von 1 bis 10 Stunden hängt von der ausgewählten Leistungsstufe ab.

Um die Kochzone einzuschalten, eine beliebige Taste drücken.

# 20 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

## 20.1 Übersicht der Grundeinstellungen

| Anzeige | Einstellung   | Wert  |
|---------|---|---|
| c 1     | Kindersicherung   | 0 - Manuell. <sup>1</sup><br>1 - Automatisch.<br>2 - Ausgeschaltet.   |
| c 2     | Akustische Signale  | 0 - Bestätigungs- und Fehlersignal sind ausgeschaltet.<br>1 - Nur das Fehlersignal ist eingeschaltet.<br>2 - Nur das Bestätigungssignal ist eingeschaltet.<br>3 - Alle Signaltöne sind eingeschaltet <sup>1</sup> .   |
| c 3     | Energieverbrauchsanzeige  | 0 - Ausgeschaltet. <sup>1</sup><br>1 - Eingeschaltet.   |
|         | Zeigt den gesamten Energieverbrauch zwischen dem Ein- und Ausschalten des Kochfelds in kWh an.<br>Die Genauigkeit der Anzeige ist unter anderem von der Spannungsqualität des Stromnetzes abhängig. |   |
| c 5     | Automatisches Abschalten der Kochzonen.   | 00 - Abgeschaltet. <sup>1</sup><br>01-99 - Minuten bis zum automatischen Abschalten.  |
| c 6     | Dauer des Timer-Ende-Signaltons   | 1 - 10 Sekunden<br>2 - 30 Sekunden<br>3 - 1 Minute <sup>1</sup> .   |
| c 7     | Leistungsbegrenzung   | 0 - Ausgeschaltet. Maximalleistung des Kochfelds <sup>1</sup> .<br>1 - 1000 W. Niedrigste Leistung.<br>2 - 1500 W.<br>...<br>3 - 3000 W. Empfohlen für 13 Ampere.<br>3. - 3500 W. Empfohlen für 16 Ampere.<br>4 - 4000 W.<br>4. - 4500 W. Empfohlen für 20 Ampere.<br>...<br>9 - Maximalleistung des Kochfelds. |
| c 9     | Auswahlzeit der Kochzone  | 0 - Unbegrenzt: Sie können die zuletzt ausgewählte Kochzone einstellen, ohne sie erneut auszuwählen. <sup>1</sup><br>1 - Begrenzt: Sie können die zuletzt gewählte Kochzone innerhalb von 10 Sekunden nach der Auswahl einstellen. Danach müssen Sie die Kochzone vor dem Einstellen neu auswählen.             |
| c 11    | PowerMove   | 3 - Voreingestellte Leistungsstufe für die vordere Kochzone.<br>5 - Voreingestellte Leistungsstufe für die mittlere Kochzone.<br>L - Voreingestellte Leistungsstufe für die hintere Kochzone.   |
| c 12    | Kochgeschirr-Test   | 0 - Nicht geeignet.<br>1 - Nicht optimal.<br>2 - Geeignet.  |
| c 0     | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen   | 0 - Individuelle Einstellungen <sup>1</sup> .<br>1 - Werkseinstellungen.  |

<sup>1</sup> Werkseinstellung

## 20.2 Zu den Grundeinstellungen

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

1. Um das Kochfeld einzuschalten, ① berühren.
2. In den nächsten 10 Sek. ④ 4 Sek. lang berühren.

| Produktinformation                              | Anzeige |
|---|---------|
| Verzeichnis des Technischen Kundendienstes (TK) | 0 1     |
| Fertigungsnummer                                | Fd      |
| Fertigungsnummer 1                              | 02.     |
| Fertigungsnummer 2                              | 05      |

- Die ersten vier Anzeigen geben die Produktinformationen an. Um jede Anzeige aufzurufen, den Drehknopf TwistPad® drehen.

3. Um zu den Grundeinstellungen zu gelangen, ④ berühren.
- ✓ ② 1 und ② leuchten als Voreinstellung.
4. ④ so lange wiederholt berühren, bis die gewünschte Einstellung erscheint.
5. Die gewünschte Einstellung mit TwistPad® wählen.
6. ④ für 4 Sek. berühren.
- ✓ Die Einstellungen sind gespeichert.

## 20.3 Ändern der Grundeinstellungen abbrechen

- ① berühren.
- ✓ Alle Änderungen werden verworfen und nicht gespeichert.

# 21 Kochgeschirr-Test

Die Qualität des Kochgeschirrs hat einen großen Einfluss auf die Schnelligkeit und das Ergebnis des Kochprozesses.

Mit dieser Funktion können Sie die Qualität des Kochgeschirrs prüfen.

Vor der Prüfung vergewissern, dass die Größe des Kochgeschirrbodens mit der Größe der verwendeten Kochzone übereinstimmt.

Der Zugriff erfolgt über die Grundeinstellungen.

→ Seite 17

## 21.1 Kochgeschirr-Test durchführen

Die flexible Kochzone ist als einzige Kochzone so eingestellt, dass sie nur ein einziges Kochgeschirr prüft.

1. Das Kochgeschirr bei Raumtemperatur mit ca. 200 ml Wasser zentriert auf die Kochzone setzen, die am besten zur Größe des Kochgeschirrbodens passt.
2. Die Grundeinstellungen aufrufen und ② ② wählen.

3. TwistPad® drehen. In den Kochzonen blinkt —.
- ✓ Die Funktion ist eingeschaltet.
- ✓ Nach 10 Sekunden erscheint in den Kochzonen-Anzeigen das Ergebnis.

## 21.2 Ergebnis prüfen

In der folgenden Tabelle sehen Sie, was das Ergebnis für Qualität und Schnelligkeit des Kochvorgangs bedeutet.

### Ergebnis

- |   |  |
|---|--|
| 0 | Das Kochgeschirr ist für die Kochzone nicht geeignet und wird deshalb nicht erwärmt.             |
| 1 | Das Kochgeschirr erwärmt sich langsamer als erwartet und der Kochvorgang verläuft nicht optimal. |
| 2 | Das Kochgeschirr erwärmt sich richtig und der Kochvorgang ist in Ordnung.                        |

Um die Funktion erneut zu aktivieren, TwistPad® drehen.

# 22 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

## 22.1 Reinigungsmittel

Geeignete Reinigungsmittel und Glasschaber erhalten Sie beim Kundendienst, im Handel oder im Online-Shop [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com).

### ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- Nie ungeeignete Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, solange das Kochfeld noch heiß ist. Dies kann zu Flecken auf der Oberfläche führen.

### Ungeeignete Reinigungsmittel

- Unverdünntes Spülmittel

- Reiniger für die Geschirrspülmaschine
- Scheuermittel
- Aggressive Reinigungsmittel, z. B. Backofenspray oder Fleckenentferner
- Kratzende Schwämme
- Hochdruckreiniger und Dampfstrahler

## 22.2 Kochfeld reinigen

Das Kochfeld nach jedem Gebrauch reinigen, damit keine Kochreste festbrennen.

**Voraussetzung:** Das Kochfeld muss kalt sein. Bei Zuckerflecken, Kunststoff oder Aluminiumfolie das Kochfeld nicht abkühlen lassen.

1. Starken Schmutz mit einem Glasschaber entfernen.
2. Das Kochfeld mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel reinigen.

Die Reinigungshinweise auf der Verpackung des Reinigungsmittels beachten.

**Tipp:** Mit einem Spezialschwamm für Glaskeramik können Sie gute Reinigungsergebnisse erzielen.

## 22.3 Kochfeldrahmen reinigen

Wenn sich nach dem Gebrauch Schmutz oder Flecken auf dem Kochfeldrahmen befinden, diesen reinigen.

**Hinweis:** Keine Glasschaber verwenden.

1. Den Kochfeldrahmen mit heißer Spülflüssigkeit und einem weichen Tuch reinigen.

Neue Schwammtücher vor Gebrauch gründlich auswaschen.

2. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

## 22.4 TwistPad® reinigen

Um den Twist-Knopf zu reinigen, lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel verwenden.

Keine scheuernden oder korrosiven Reinigungsmittel verwenden. Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder in Wasser tauchen, da sonst Schäden entstehen können.

# 23 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## 23.2 Hinweise auf dem Anzeigenfeld

| Störung                                  | Ursache und Störungsbehebung   |
|--|--|
| Keine Anzeige leuchtet.                  | Die Stromversorgung ist unterbrochen. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Mithilfe anderer elektrischer Geräte überprüfen, ob ein Stromausfall vorliegt.</li> </ul>   |
|  | Das Gerät ist nicht gemäß dem Schaltbild angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Das Gerät gemäß dem Schaltbild anschließen.</li> </ul>  |
|  | Störung in der Elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wenn Sie die Störung nicht beheben können, den technischen Kundendienst informieren.</li> </ul>   |
| Die Anzeigen blinken.                    | Das Bedienfeld ist feucht oder ein Gegenstand deckt es ab. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Das Bedienfeld trocknen oder den Gegenstand entfernen.</li> </ul>  |
| <i>F2, F4, E 70/15, E 8201, E 8208</i>   | Die Elektronik ist überhitzt und hat eine oder alle Kochzonen ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Warten Sie, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist. Anschließend eine beliebige Taste des Bedienfelds berühren.</li> </ul>   |
| <i>F5</i> + Leistungsstufe und Signalton | Ein heißes Kochgeschirr steht im Bereich des Bedienfelds. Dadurch kann die Elektronik überhitzen. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Das Kochgeschirr entfernen. Die Fehleranzeige erlischt kurze Zeit danach. Sie können weiterkochen.</li> </ul> |

## 23.1 Warnhinweise

### Hinweise

- Wenn in der Anzeige *E* erscheint, den Drehknopf TwistPad® auf Höhe der entsprechenden Kochzone gedrückt halten, um den Störungscode ablesen zu können.
- Wenn der Störungscode nicht in der folgenden Tabelle steht, das Kochfeld vom Stromnetz trennen, 30 Sekunden warten und das Kochfeld wieder anschließen. Wenn die Anzeige erneut erscheint, den technischen Kundendienst benachrichtigen und den genauen Störungscode angeben.
- Wenn ein Fehler auftritt, schaltet das Gerät nicht in den Standby-Modus.
- Um die elektronischen Bauteile des Geräts vor Überhitzung oder Stromstößen zu schützen, kann das Kochfeld vorübergehend die Leistungsstufe verringern.

| Störung                 | Ursache und Störungsbehebung   |
|-------------------------|--|
| <b>F5</b> und Signalton | Ein heißes Kochgeschirr steht im Bereich des Bedienfelds. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochzone ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Kochgeschirr entfernen. Warten Sie einige Sekunden. Eine beliebige Taste berühren. Wenn die Fehleranzeige erlischt, können Sie weiterkochen.</li> </ul> |
| <b>F1/F6</b>            | Die Kochzone ist überhitzt und wurde zum Schutz der Arbeitsplatte ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Warten, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist und anschließend die Kochzone erneut einschalten.</li> </ul>  |
| <b>F0</b>               | PowerTransfer schaltet sich nicht ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Fehleranzeige zu beenden, eine beliebige Taste berühren. Sie können wie gewohnt kochen, ohne PowerTransfer-Funktion zu benutzen. Den Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>  |
| <b>F9</b>               | Erweiterte FlexZone schaltet nicht ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Fehleranzeige zu beenden, eine beliebige Taste berühren. Mit den verbleibenden Kochzonen können Sie weiterhin kochen. Den technischen Kundendienst kontaktieren.</li> </ul>  |
| <b>F8</b>               | Die Kochzone war für einen längeren Zeitraum und ohne Unterbrechung in Betrieb. <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelle Sicherheitsabschaltung hat sich eingeschaltet. Damit Sie die Kochzone einstellen können, eine beliebige Taste berühren, um die Anzeige auszuschalten.</li> </ul>                     |
| <b>E 9000/E9010</b>     | Die Betriebsspannung ist fehlerhaft und liegt außerhalb des normalen Betriebsbereichs. <ul style="list-style-type: none"> <li>Den Energieversorger kontaktieren.</li> </ul>  |
| <b>U400</b>             | Das Kochfeld ist nicht richtig angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Kochfeld vom Stromnetz trennen. Das Kochfeld gemäß dem Schaltbild anschließen.</li> </ul>   |
| <b>dE</b>               | Der Demo-Modus ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Kochfeld vom Stromnetz trennen. 30 Sekunden warten und das Kochfeld anschließen. In den nächsten 3 Minuten einen beliebigen Sensor berühren. Der Demo-Modus ist deaktiviert.</li> </ul>   |

### 23.3 Normale Geräusche Ihres Geräts

Ein Induktionskochfeld kann Geräusche oder Vibratiorien wie Summen, Zischen, Knistern, Lüftergeräusche oder rhythmische Geräusche verursachen.

## 24 Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

### 24.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

- Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
- Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 25 Kundendienst

Wenn Sie Anwendungsfragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts. Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Webseite.

## 25.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild finden Sie:

- auf dem Gerätepass.

- auf der Unterseite des Kochfelds.

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) finden Sie auch auf der Glaskeramik. Den Kundendienst-Index (KI) und die Fertigungsnummer (FD) können Sie außerdem in den Grundeinstellungen → Seite 17 anzeigen lassen. Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

# 26 Prüfgerichte

Diese Einstellempfehlungen richten sich an Prüfinstitute, um das Testen unserer Geräte zu erleichtern. Die Tests wurden mit unseren Kochgeschirr-Sets für Induktionskochfelder durchgeführt. Bei Bedarf können Sie diese Zubehörsets nachträglich im Fachhandel, über unseren Kundendienst oder in unserem Online-Shop erwerben.

## 26.1 Kuvertüre schmelzen

Zutaten: 150 g dunkle Schokolade (55 % Kakao).

- Topf Ø 16 cm ohne Deckel
  - Kochen: Leistungsstufe 1.

## 26.2 Linseneintopf erwärmen und warmhalten

Rezept nach DIN 44550

Anfangstemperatur 20 °C

Aufheizen, ohne umzurühren

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Menge: 450 g
  - Aufheizen: Dauer 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.
- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Menge: 800 g
  - Aufheizen: Dauer 2 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.

## 26.3 Linseneintopf erwärmen und warmhalten

Z. B.: Linsendurchmesser 5-7 mm. Anfangstemperatur 20 °C

Nach 1 Min. Aufheizen umrühren

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Menge: 500 g
  - Aufheizen: Dauer ca. 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.
- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Menge: 1 kg
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 1.

## 26.4 Béchamelsoße

Milchtemperatur: 7 °C

- Topf Ø 16 cm ohne Deckel, Zutaten: 40 g Butter, 40 g Mehl, 0,5 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und eine Prise Salz

### Béchamelsauce zubereiten

1. Butter schmelzen, Mehl und Salz einrühren und alles erwärmen.
  - Aufheizen: Dauer 6 Min., Leistungsstufe 2
2. Die Milch zur Mehlschwitze hinzufügen und diese unter ständigem Umrühren zum Kochen bringen.
  - Aufheizen: Dauer 6 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 7
3. Wenn die Béchamelsauce aufkocht, weitere 2 Min. unter ständigem Rühren auf der Kochzone lassen.
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2

## 26.5 Milchreis mit Deckel kochen

Milchtemperatur: 7 °C

1. Die Milch erwärmen, bis diese beginnt aufzusteigen. Ohne Deckel aufheizen. Nach 10 Min. Aufheizen umrühren.
2. Empfohlene Leistungsstufe einstellen und Reis, Zucker und Salz zur Milch geben. Garzeit einschließlich Aufheizen ca. 45 Min.
- Topf Ø 16 cm, Zutaten: 190 g Rundkornreis, 90 g Zucker, 750 ml Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1 g Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.
  - Fortkochen: Leistungsstufe 3
- Topf Ø 20 cm, Zutaten: 250 g Rundkornreis, 120 g Zucker, 1 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1,5 g Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.
  - Fortkochen: Leistungsstufe 3, nach 10 Min. umrühren

## 26.6 Milchreis ohne Deckel kochen

Milchtemperatur: 7 °C

1. Zutaten zur Milch geben und unter ständigem Rühren erwärmen.
  2. Wenn die Milch ca. 90 °C erreicht hat, empfohlene Leistungsstufe auswählen und ca. 50 Min. köcheln.
- Topf Ø 16 cm ohne Deckel, Zutaten: 190 g Rundkornreis, 90 g Zucker, 750 ml Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1 g Salz
    - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.
    - Fortkochen: Leistungsstufe 3
  - Topf Ø 20 cm ohne Deckel, Zutaten: 250 g Rundkornreis, 120 g Zucker, 1 l Milch mit 3,5 % Fettanteil und 1,5 g Salz
    - Aufheizen: Dauer ca. 5 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 8.
    - Fortkochen: Leistungsstufe 2.

## 26.7 Reis kochen

Rezept nach DIN 44550

Wassertemperatur: 20 °C

- Topf Ø 16 cm mit Deckel, Zutaten: 125 g Langkornreis, 300 g Wasser und eine Prise Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2
- Topf Ø 20 cm mit Deckel, Zutaten: 250 g Langkornreis, 600 g Wasser und eine Prise Salz
  - Aufheizen: Dauer ca. 2 Min. 30' Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 2.

## 26.8 Schweinelende braten

Anfangstemperatur der Lende: 7 °C

- Pfanne Ø 24 cm ohne Deckel, Zutaten: 3 Schweinelenden, Gesamtgewicht etwa 300 g, 1 cm dick, und 15 g Sonnenblumenöl
  - Aufheizen: Dauer ca. 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 7

## 26.9 Crêpes zubereiten


Rezept nach DIN EN 60350-2

- Pfanne Ø 24 cm ohne Deckel, Zutaten: 55 ml Teig pro Crêpe
  - Aufheizen: Dauer 1 Min. 30 Sek., Leistungsstufe 9
  - Fortkochen: Leistungsstufe 7

## 26.10 Tiefkühl-Pommes frittieren

- Topf Ø 20 cm ohne Deckel, Zutaten: 2 l Sonnenblumenöl. Für jeden Frittierzurchgang: 200 g tiefgekühlte Pommes, 1 cm dick.
  - Aufheizen: Leistungsstufe 9, bis das Öl eine Temperatur von 180 °C erreicht.
  - Fortkochen: Leistungsstufe 9





REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

9001697248  
020321  
de