

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: Neff
Modellbeskrivning: D49PU54X1
Årlig energiförbrukning: 38,8 kWh/a
Energiklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 27,2
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: 59,2 lux/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 88,7 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 198 m ³ /h / 395 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 700 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 41 dB / 53 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: - W
Effektförbrukning i standby-läge: 0,50 W

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014

Modellbeskrivning: D49PU54X1
Årlig energiförbrukning : 38,8 kWh/a
Tidsökningsfaktor : 1
Flödesdynamisk effektivitet : 27,2
Energieffektivitetsindex : 55
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 350,7 m ³ /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 263 Pa
Maximalt luftflöde : 700 m ³ /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 94,2 W
Märkeffekt för belysningsystemet : 6,1 W
Genomsnittlig belysning över kokytan : 355 lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,5 W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - W
Ljudeffektnivå : 53 dB
Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564