


N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
B3ACE4A0



Допълнителни аксесоари

Z1608BX0 1 телескопична релса, за всички нива, Z1650BE0
Половин тава, Z1655CA0 Грил тава, Z1913X0 ;, Z19DD10X0
Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0
Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CR10X0 ;,
Z11GU20X0 ;, Z11TI15X0 телескопична релса, за всички нива,
Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CN10A0
Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ;, Z12CU10A0 ;,
Z1365WX0 безжична сонда за месо, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0
Accessory

Фурна за вграждане с Hide® – напълно прибираща се врата на фурната

- ✓ Hide® – фурна с врата, която се прибира изцяло.
- ✓ CircoTherm® – интелигентно решение с горещ въздух, за да печете на до три нива едновременно.
- ✓ Eco Clean с Easy Clean - дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ LCD-Дисплей- лесен, удобен и с големи символи за ясно разчитане

Features

Техническа информация

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Програма ecolyse,
Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550
mm
Размери на уреда:595x594x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):670 x 660 x 690 mm
Материал на панела за управление:Съкло
Материал на вратата: съкло
Нето тегло:34.6 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
Типове нагряване: Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Горещ въздух, Традиционно нагряване, Настройки за пица, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха
Дължина на захранващия кабел: 120 cm
EAN код: 4242004220510
Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC): A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): 1.04 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.81 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 95.3 %
макс. натоварване на захранващ кабел: 3400 W
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА B3ACE4AN0

Features

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: CircoTherm®, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, CircoTherm® деликатно
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LCD-display (бял)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- автоматичен старт
- Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Стандартна дръжка
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Аксесоари

- емалиран тиган за печене, комбинирана решетка за печене, универсална тава

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.4 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 1.04 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.81 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N50, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

оразмерени чертежи

Монтаж с плот.

