

№ 90, Телескопичен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана
D46PU54X1



A



Допълнителни аксесоари

Z51ITB2X4 Clean Air филтър за миризми (консуматив)
Z51ITI2X4 Комплект за рециркулация Clean Air

Телескопичен аспиратор: почитателите на модерните кухни обичат нашите телескопични аспиратори заради това, че са скрити в горния ред шкафове.

- ✓ Automatic Air сензор – следи качеството на въздуха и настройва автоматично скоростта на аспиратора.
- ✓ Ефективен мотор – аспиратор с тих и енергийноефективен мотор за още по-приятна атмосфера в кухнята.
- ✓ TouchControl: лесно и удобно управление само с един пръст
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ Затъмнение на осветлението - лесно затъмняване на светлината според настроението Ви с едно докосване

Features

Техническа информация

Типология : Pull-out

Сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE

Дължина на захранващия кабел : 175 cm

r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

мин.разст.над ел.поставка : 430 mm

Мин. разстояние над газов плот : 650 mm

Нето тегло : 11,4 kg

Вид управление : Електронни

Брой настройки на скоростта : 3 степени + 2 интензивна

Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 392 m³/ч

Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 628 m³/ч

Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 358 m³/ч

Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 717 m³/ч

Брой лампи : 2

Ниво на шум : 53 dB(A) re 1 pW

Диаметър на изхода за въздуха : 120 / 150 mm

Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана

EAN код : 4242004251156

макс. натоварване на захранващ кабел : 144 W

Ток : 10 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Типология на инсталиране : Полувграден



4 242004 251156

N 90, Телескопичен аспиратор, 60 см,
Неръждаема стомана
D46PU54X1



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Variant

- 60 см широчина
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

Дизайн

Комфорт

- TouchControl сензорно управление
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и цифров дисплей
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), цифров дисплей
- Електронно управление чрез TouchControl с автоматична функция
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Сензор за качеството на въздуха

Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lux
- Функция за намаляване на шума
- Функция за интервално включване
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен

Мощност

- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
при най-висока нормална степен 392 m³/h;
при интензивна степен 717 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 392 m³/h; при интензивна степен 717 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 392 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 358 m³/h
Интензивна: 628 m³/h
Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 60 dB(A) re 1 pW
Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталиране

- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m

Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 144 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

N 90, Телескопичен аспиратор, 60 см,
 Неръждаема стомана
 D46PU54X1

оразмерени чертежи

