

N 50, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно стъкло,
черен печат
D651HM1S0



B

Наклонен дизайн и голяма мощност за повече пространство и комфорт при готвене

- ✓ TouchControl: лесно и удобно управление само с един пръст
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ LED осветление: енергоспестяващи LED лампи за ясно осветяване на работната повърхност по време на готвене

Features

Техническа информация

Типология : Комин
 Сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 130
 Височина на продукта без комин (mm) : 323
 мин.разст.над ел.поставка : 450
 Мин. разстояние над газов плот : 600
 Нето тегло (kg) : 20,496
 Вид управление : Електронни
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 416
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) : 615.0
 Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) : 409
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 700
 Брой лампи : 2
 Ниво на шум (dB) : 58
 Диаметър на изхода за въздуха (mm) : 120 / 150
 Материал на филтъра за мазнини : Миещ се алуминий
 EAN код : 4242004210023
 макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 263
 Ток (A) : 10
 Напрежение (V) : 220-240
 Честота (Hz) : 60; 50
 Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране : За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

Z50XPR0X0 Дълготраен филтър за миризми (консуматив)
 Z51AIA0X0 Филтър за миризми (консуматив)
 Z51AIR0X0 Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
 Z51AIT0X0 Комплект за рециркулация (без комин)



4 242004 210023

№ 50, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно
стъкло, черен печат
D651HM1S0

Features

Размери:

Тип:

- Е Черен Hood
- 60 см

Дизайн:

- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Сила на осветление: 100 lux
- Цветна температура: 3500 K

Експлоатация и мощност:

- Макс. капацитет: м3 /ч
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm: при най-висока нормална степен 416 m³/h; при интензивна степен 700 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 409 m³/ч ; интензивна: 615 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 56.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: B
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/58 dB

Удобство:

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Странично засмукване
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Система за лесен монтаж

Техническа информация:

- Захранваща мощност: 263 W
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВxШxД): 988 - 1258 x 590 x 499 mm
- Размери при рециркулация без комин (ВxШxД): 452 mm x 590 x 499 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД): 1118 x 590 x 499 mm - монтаж с външен канал 1188-1458 x 590 x 499 mm - монтаж с вътрешен канал

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

N 50, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно
 стъкло, черен печат
 D651HM1S0

оразмерени чертежи

