

*N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B58VT68N0*



Medfølgende tilbehør

1 x Emailjeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z11TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, Z12CB10A0 Emailjeret bageplade, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CU10A0 Universalpande, Z12TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk pyro, Z13CV05S0 Dekorliste, Z18V60X0 ;, Z1913X0 Pizzasten med brødspade, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Trådhyld, Z11GT10X3 Stor stegegryde af glas

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbygning
Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 47.6 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Tilberedningsmetode: Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Optøning, Bagetrin, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004177760
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse¹: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 87.1 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emailjeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D