

N 90, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Emhætter og ovne i samme design.
- ✓ Høj udsugningshastighed - den effektive motorteknologi fjerner madosen hurtigt.
- ✓ Automatic Air Sensor – justerer din emhættes niveau helt automatisk.
- ✓ Måleret lydisolering – så du kan nyde din madlavning i ro og mag.
- ✓ TouchControl - let betjening og nem rengøring.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Pull-out
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning : 175 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindste afstand til elkogezone : 430 mm
Mindste afstand til gasblus : 650 mm
Nettovægt : 12,3 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 381 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 628 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 358 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 677 m³/h
Antal lamper : 2
Lydniveau : 56 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 150 / 120 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode : 4242004197553
Tilslutningseffekt : 146 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygning

Tilbehør

Z51IXB1X6	Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
Z54TS02X0	Standard recirkulationssæt



4 242004 197553

N 90, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 381 m³/t, Intensiv 677 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 56 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 67 dB(A) re 1 pW.
- Effektiv og stille kulfri motor
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
Kapacitet recirkulation
Maks. normal brug: 358 m³/h
Intensiv: 628 m³/h
Lydniveau recirkulation:
Maks. normal brug: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Automatic Air Sensor - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Intensiv indstilling med automatisk skift tilbage til forrige indstilling
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter

Design

- Belysning: 2 stk 3W LED
- SoftLight
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med digitalt display

Installation

- Montering: Kan indbygges i et 60 cm bredt vægskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- Returklap medleveres

N 90, Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Stregtegninger

