


N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, RUSTFRIT
STÅL
D96BMV5N5



Tilbehør

Z50XXP0X0 Long Life lugtfilter (udskiftning), Z51CBI2X4 Standard Clean Air recirkulationssæt, Z51CXC2N6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, Z51CXI1X6 Clean Air Plus recirkulationssæt, Z51FXD2N1 Long Life recirkulationssæt, eksternt, Z51FXJ0X5 Long Life recirkulationssæt, Z53CBB2X4 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), Z53XXB1X6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), Z5861N0 Tilbehør emhætter, Z5895N0 Bagvæg, Z5906N1 Ventilationskanal, Z5916N1 Ventilationskanal, Z99QX70X0S Schuko-stik adapter med jord

Moderne udseende - emhætte i vores klassiske box-design.

- ✓ Høj udsugningshastighed - den effektive motorteknologi fjerner madosen hurtigt.
- ✓ Fuldautomatisk emhætte - klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control - gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.

Udstyr

Teknisk data

Farve på skorsten: rustfrit stål
 Typologi: Væghængt
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skorstenen: 582-908/568-1018 mm
 Højde på produkt: 46 mm
 Mindste afstand til elkogezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 19.0 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maksimal udsugningsluft: 430 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 457 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation: 353 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 844 m³/h
 Luftgennemstrømning: 430 m³/h
 Antal lamper: 3
 Lydniveau: 55 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 / 120 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242004232179
 Tilslutningseffekt: 169 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Vægmonteret



N 90, VÆGHÆNGT EMHÆTTE, 90 CM, RUSTFRIT
STÅL
D96BMV5N5

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 430 m³/t, Intensiv 844 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 353 m³/h
- Intensiv: 457 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv BLDC-teknologi

Komfort

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med 3x7-Segment
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- GR
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning

Design

- Soft Light giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Via Home Connect kan du tilpasse farvetemperaturen (2700K - 5000K), som du vil
- Belysning: 3 x 3W LED-lamper
- Montering: Til vægmontering

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- EasyMountingSystem - forenkler montering af emfang

