


N 90, FRITHÆNGENDE EMFANG, 90 CM, RUSTFRIT
STÅL
I96BMV5N5



Z50XXP0X0 Long Life lugtfilter (udskiftning), Z52CBD2X1 Long Life recirkulationssæt, eksternt, Z52CBI2X4 Standard Clean Air recirkulationssæt, Z52CXC2N6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt, Z53CBB2X4 Standard Clean Air lugtfilter (udskift.), Z53XXB1X6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning), Z5909N1 Ventilationskanal, Z5912X0 Forbindelselement, Z5914X0 Forbindelselement, Z5919N1 Ventilationskanal, Z5921N0 Forbindelselement, Z5923N0 Forbindelselement, Z99QX70X0S Schuko-stik adapter med jord

Frithængende effektiv emhætte. Monteres i loftet – perfekt til køgeøen.

- ✓ Fuldautomatisk emhætte – klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.
- ✓ Efficient Silent Drive motor - lydsvag og energieffektiv motorteknologi.

Typologi: Frithængende loftemhætte
 Længde på elledning: 130.0 cm
 Højde på skorstenen: 698-878/698-998 mm
 Højde på produkt: 46 mm
 Mindste afstand til elkøgezone: 550 mm
 Mindste afstand til gasblus: 650 mm
 Nettovægt: 30.4 kg
 Kontroltype: elektronisk
 Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2 intensiv indstilling
 Maksimalt udsugningsluft: 445 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 457 m³/h
 Maksimal udsugning ved recirkulation: 353 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 867 m³/h
 Luftgennemstrømning: 445 m³/h
 Antal lamper: 4
 Lydniveau: 54 dB(A) re 1pW
 Diameter af luftudtag: 150 / 120 mm
 Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
 EAN-kode: 4242004232186
 Tilslutningseffekt: 172 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Type af installation: Frithængende



N 90, FRITHÆNGENDE EMFANG, 90 CM, RUSTFRIT
STÅL
I96BMV5N5

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 445 m³/t, Intensiv 867 m³/t
- Lydeffekt ved aftræk efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 54 dB(A) re 1 pW, intensivtrin 69 dB(A) re 1 pW.
- Med Clean Air Plus recirkulationssæt (ekstratilbehør):
- Kapacitet recirkulation Maks. normal brug: 353 m³/h
- Intensiv: 457 m³/h
- Lydniveau recirkulation: Maks. normal brug: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv BLDC-teknologi

Komfort

- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- Fuldautomatisk emhætte med climateControl Sensor
- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med 3x7-Segment
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Designfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen
- Særlig lydsvag med speciel lyddæmpning

Design

- Belysning: 4 x LED
- SoftLight
- Montering: Til frithængende montering over kogesektion

Installation

- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)

N 90, FRITHÆNGENDE EMFANG, 90 CM, RUSTFRIT
STÅL
I96BMU5N5

