


N 50, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60  
CM  
S155EAX16E



Tilbehør

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Z7710X0     | Slangeforlængelse                        |
| Z780BI01    | Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm |
| Z7860X3 :   |                                          |
| Z7863X1     | Glaskurv                                 |
| Z7863X8     | glasSecure holder til 4 vinglas          |
| Z7865X1EU : |                                          |
| Z7865X6     | Fuldintegreret lågefront i rustfrit stål |
| Z786BH00 :  |                                          |
| Z7870X0     | Tilbehør opvaskemaskine                  |
| Z7871X0     | Kurv til sølvbestik i opvaskemaskine     |
| Z7880X0     | Tilbehør opvaskemaskiner                 |
| Z788BI00    | Forings- og fastgøringssæt               |

Opvaskemaskine med energimærke A, takket være vores intelligente energibesparende løsninger uden kompromis med hensyn til gode resultater.

- ✓ Smart Start: vælger automatisk den bedste starttid baseret på dine præferencer.
- ✓ Flex 1 kurve: Foldbare elementer i både øverste og nederste kurv samt Rack Matic i den øverste kurv for fleksibel opbevaring.
- ✓ Info Light: En lysprik på gulvet indikerer, at opvaskemaskinen er i gang.
- ✓ Open Dry: automatisk døråbning under tørrefasen for endnu bedre tørreresultater
- ✓ Chef 70°C: Det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.

Udstyr

Teknisk data

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Energiklasse <sup>1</sup> :                                      | A                                  |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet <sup>2</sup> :    | 54 kWh/100 cyklusser               |
| Maksimalt antal kuverter:                                        | 13                                 |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus <sup>3</sup> : | 9.0 l                              |
| Programmets varighed <sup>4</sup> :                              | 4:30 h                             |
| Lydniveau, dB:                                                   | 42 dB(A) re 1pW                    |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:                          | B                                  |
| Type af installation:                                            | Indbygning                         |
| Højde på aftagelig topplade:                                     | 0 mm                               |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D):                             | 815-875 x 600 x 550 mm             |
| Dybde med åben dør 90 grader:                                    | 1150 mm                            |
| Regulerbare ben:                                                 | Ja - alle kan justeres fra fronten |
| Maksimal regulering af stilleben:                                | 60 mm                              |
| Justerbar sokkel:                                                | Horisontal og vertikal             |
| Nettovægt:                                                       | 34.1 kg                            |
| Bruttovægt:                                                      | 36.5 kg                            |
| Tilslutningseffekt:                                              | 2400 W                             |
| Strømstyrke:                                                     | 10 A                               |
| Elementspænding:                                                 | 220-240 V                          |
| Frekvens:                                                        | 50; 60 Hz                          |
| Længde på elledning:                                             | 175 cm                             |
| Stiktype:                                                        | Schukostik med jord                |
| Tilgangsslange, længde:                                          | 165 cm                             |
| Længde afløbsslange:                                             | 190 cm                             |
| EAN-kode:                                                        | 4242004285366                      |
| Type af installation:                                            | Fuldintegreret                     |



<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.  
<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> i programmet Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programvarighed Eco 50 °C

## N 50, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60 CM

### S155EAX16E

#### Udstyr

##### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuverter
- Programvarighed<sup>4</sup>: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>4</sup> Varighed af program Øko 50 °C

##### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

##### Teknik

- OpenDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

##### Design og komfort

- Flex 1 kurve
- RackMatic® - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- Flytbar bestikkurv i kurv
- 2 kophylde i øverste kurv

##### Funktionaliteter

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Topbetjent
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

##### Installation

- AquaStop®
- Glasbeskyttelsesteknik
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

