



N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM
S157VCX03E



Tilbehør

Z7865X6	Fuldtintegreret lågefront i rustfrit stål
Z7870X0	Tilbehør opvaskemaskine
Z7871X0	Kurv til sølvbestik i opvaskemaskine
Z7880X0	Tilbehør opvaskemaskiner
Z788BI00	Forings- og fastgøringssæt
Z7710X0	Slangeforlængelse
Z780BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
Z7860X3 :	
Z7863X0	Bestikkurv
Z7863X1	Glaskurv
Z7865X1EU :	

Opvaskemaskine med energimærke A, takket være vores intelligente energibesparende løsninger uden kompromis med hensyn til gode resultater.

- ✓ Info Light: En lysprik på gulvet indikerer, at opvaskemaskinen er i gang.
- ✓ Zeolith: Effektiv tørring med naturlige mineraler.
- ✓ Chef 70°C: Det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.
- ✓ Find dine favoritindstillinger og favoritprogrammer nemt og hurtigt.
- ✓ Aqua Stop: Neffs garanti i tilfælde af vandskade gælder i hele apparatets levetid.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	A
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : ..	54 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	4:55 h
Lydniveau, dB:	44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	42.3 kg
Bruttovægt:	44.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242004279402
Type af installation:	Fuldtintegreret



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60 CM

S157VCX03E

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Zeolith®-tørring
- OpenDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Flex 1 kurve
- VarioBestikkurv
- RackMatic® - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv

Funktionaliteter

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Topbetjent
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop®
- Glasbeskyttelsesteknik

- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM
S157VCX03E

Stregtegninger

