

N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B5AVM7HH0



Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 VarioClip, Z11TJ25X0 Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit AddedSteam -Dampfunterstützung und Slide&Hide® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Added Steam – Dampfzugabe per Knopfdruck, damit Leckereien außen kross und innen zart werden
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Baumaterial: Edelstahl
 Baufarbe: Edelstahl
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595x594x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 41.7 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr: Anderes
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004244073
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 1.04 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 244073

N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B5AVM7HH0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, CircoTherm® sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: CircoTherm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, mit Stoppfunktion

Design

- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Easy Clean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- SinglePoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT
DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B5AVM7HH0**

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

Maße in mm



A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm



Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

