

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic

D4662X0



COOKING PASSION SINCE 1877



12/02 D4662X0 / D4672X0 / D4682X0 / D4692X0

E ➔



## Ausstattung

### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 435mm x 556mm x 273mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 13,248  
Steuerung : mechanisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 370  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 330  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 290  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 490  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 60  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004081944  
Anschlusswert (W) : 310  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 081944

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic

D4662X0

#### Ausstattung

- \* Energieeffizienzklasse: E (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 179.4 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: F\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: F\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 51/60 dB
- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- \* Teleskopauszug, Verblendung durch original Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- \* 2 Lüftermotoren
- \* Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 370 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 490 m<sup>3</sup>/h
- \* Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- \* Doppelfiltersystem
- \* Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- \* Beleuchtungsstärke: 339 lux
- \* Farbtemperatur: 2800 K
- \* Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- \* Gesamtanschlusswert: 310 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic  
D4662X0

Maßzeichnungen

