

N 50, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D851BE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 18,953
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 409
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 386
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 676
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004230601
Anschlusswert (W) : 263
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIA0X0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AII1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AIROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AIS0X0 : Long Life Umluftset , Z51AIT0X0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AIU0X0 : Standard Umluftset , Z51AIV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 230601

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas mit Edelstahl-Applikation
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- mit Rückstauklappe

Technische Informationen

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 898-1168 x 790 x 467 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 958-1228 x 790 x 467 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 467 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1088 x 790 x 467 mm - Montage auf Außenkanal
1158-1428 x 790 x 467 mm - Montage auf Innenkanal

Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 408 m³/h
Intensivstufe 676 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 386 m³/h
Intensivstufe 565 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 89 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D851BE1S0

Maßzeichnungen

