

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 484-770/554-830  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 296  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
Nettogewicht (kg) : 15,644  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 399  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 398.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 320  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 669  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004244608  
Anschlusswert (W) : 255  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0  
Z5138X1  
Z51DX1X6  
Z51EIU1X1 Standard Umluftset  
Z51FXC1N6  
Z51FXD1N1  
Z51FXJ0X0  
Z53XXB1X6  
Z5861N0  
Z5905N0  
Z5915N0



4 242004 244608

## Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

## Technische Informationen

- Wandesse
- 80 cm Wandesse
- 80 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Kurzhubtasten
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 669 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 669 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 349 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 474 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal  
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal  
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

