

N 70, WANDESSE, 90 CM, ORANGE  
D95FRM1H0



A



Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51AFA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51AFB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z51AFI1X6 Clean Air Plus Umluftset, Z51AFROX0 Long Life Umluftset (kaminlos), Z51AFS0X0 Long Life Umluftset, Z51AFT0X0 Standard Umluftset (kaminlos), Z51AFU0X0 Standard Umluftset, Z51AFV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos), Z51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm, Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm, Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
 Nettogewicht: ..... 27.9 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 405 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 563.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 315 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 739 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: ..... 405 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 58 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004210153  
 Anschlusswert: ..... 143 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage



N 70, WANDESSE, 90 CM, ORANGE  
D95FRM1H0

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Design:**

- Glasscheibe: Klarglas orange bedruckt
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Für Wandmontage über Kochstellen

**Ausstattung:**

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor

**Technische Information:**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1171 x 890 x 362mm - Montage auf Außenkanal
- 1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 404 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 315 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 563 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

N 70, WANDESSE, 90 CM, ORANGE  
D95FRM1H0



