


N 90, Wandse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FRW1SO



B



Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z51AFB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z51AFI1X6 Clean Air Plus Umluftset
Z51AFROX0 Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AFSOX0 Long Life Umluftset
Z51AFV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Z91AXE1S1 Kanal Standard schwarz

Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ AmbientLight - sorgt mit 31 individuellen Farben für Licht und Atmosphäre in der Küche
- ✓ Sensorgesteuerte Automatik- unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Nettogewicht : 28,402 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578,0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 311 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210191
Anschlusswert : 150 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 210191

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Schnellmontagebefestigung
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1171 x 890 x 362 mm - Montage auf Außenkanal 1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h
Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 311 m³/h
Intensivstufe 578 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

