




Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Ambient Light – personalisierte Beleuchtung mit endlosen Farbnuancen dank Home Connect.
- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Spezielle Geräuschkühlung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

**A<sup>+</sup>**



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 23,5 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 703,0 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 459 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 837 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 55 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004210351  
Anschlusswert : 170 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XXP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)  
Z51AIB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)  
Z51AI1X6 Clean Air Plus Umluftset  
Z51AIR0X0 Long Life Umluftset (kaminlos)  
Z51AIS0X0 Long Life Umluftset  
Z51AIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
Z51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z51AXK0N0 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
Z51AXL0N0 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)



## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

### Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Schnellmontagebefestigung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal  
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 467 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 459 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 703 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 170 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt

D961MWNO

### Maßzeichnungen

