

Sonderzubehör

Z5290X0 Z5290X0 Umluftmodul Z52VA10X0 Z52VA10X0 Gas Deflektor Dieser Kochfeldabzug sorgt dank seinem platzsparenden Einbau in der Arbeitsfläche für mehr Flexibilität und freie Sicht beim Kochen.

- $\sqrt{}$ Volle Flexibilität: dank verschiedener Kombinationsmöglichkeiten mit Dominos und Elektro-Kochfeldern.
- $\sqrt{}$ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- $\sqrt{\mbox{ Geräuschreduzierung: unser optimierter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis.}$
- √ Platzsparender Einbau: Mehr Stauraum für Schubladenauszüge durch eine clevere Einbau Lösung vom Abluftkanal im Unterschrank
- $\sqrt{\mbox{ Fettfilter Leistung: filtert das Fett genau dort, wo es entsteht-direkt am Kochfeld.}$

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, G-Mark Länge Anschlusskabel (cm) : 130

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 900-1050mm x 551.0mm x 500mm

Nettogewicht (kg): 13,770 Steuerung: elektronisch

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 540 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 480.0 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 430

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (${\rm m}^3/{\rm h}$) : 600

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 67

Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar

EAN-Nummer: 4242004210511 Anschlusswert (W): 145 Absicherung (A): 16 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung Art der Installation : Integrierbar



Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB

Design:

• Zur Montage im Unterschrank / Sockel


Ausstattung:

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:


- Gerätemaße (BxT): 110 x 546 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 900-1050 x 551 x 500 mm
- Eintauchtiefe: 156 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h Intensivstufe 600 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.
- Domino Gaskochfelder mit Wok Brenner Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden!

Maßzeichnungen




*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden Maße in mm







Maße in mm




* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm








Maße in mm



Maßzeichnungen








Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.


Maße in mm

Age | ### Ag


Ansicht Luftauslass




Maße in mm





Maßzeichnungen















Maße in mm

Maßzeichnungen





* Maß kann sich verringern, wenn Steuereinheit versetzt wird.
** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-GrillFritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
** Steuereinheiten mitsen en der Mithelwand positionist venrten.

Maßa in mm

