

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS I95GBE2N0


B

Sonderzubehör

Z5920N0 Montageturmverlängerung 500 mm, Z5922N0 Montageturmverlängerung 1000 mm, Z5913X0 Z5913X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h, Z5918N1 Kaminverlängerung 1600 mm, Z53CXB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5908N1 Kaminverlängerung 1100 mm, Z5911X0 Adapter für Dachschrägen links /, Z5105X5 Standard Umluftset, Z52CGI1X4 Clean Air Standard Umluftset, Z52CXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z50XXPOX0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z5101X1 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Design-Haube mit frischem Material-Mix - die ebene Glasplatte wird zum waagerechten Flachdach für die klassische 'Box'.

- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- √ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.
- √ Reduzierte Geräuschentwicklung: Unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 31.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 429 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 527 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 390 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 733 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Geräusch: 60 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004232278
 Anschlusswert: 256 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Insel



N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS I95GBE2N0

Ausstattung

Bauform

- Inselesse, 90 cm
- Glas-Esse
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 429m³/h
- Intensivstufe: 733 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 390m³/h
- Intensivstufe: 527m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044

x 898 x 600 mm

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS
I95GBE2N0

Maßzeichnungen

