

N 90, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL I96BMV5N5



Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z52CBD2X1 Long Life Umluftset extern, Z52CBI2X4 Clean Air Standard Umluftset, Z52CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z53CBB2X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz), Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm, Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /, Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h, Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm, Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm, Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm, Z99QX70X0S Adapter

Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Höhe des Kamins: 698-878/698-998 mm
Gerätehöhe: 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 30.4 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 353 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 867 m³/h
Max. Luftmenge: 445 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 4
Geräusch: 54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242004232186
Anschlusswert: 172 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Insel



N 90, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL I96BMV5N5

Technische Informationen

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 3x7-Segment
- 3Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,5 kWh/Jahr*
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 445 m³/h
- Intensivstufe 867 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Softlight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm

Fernstart und Fernüberwachung

- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Luftsensor Automatic Air: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

N 90, INSELHAUBE, 90 CM, EDELSTAHL
I96BMV5N5

