


N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
 GEBÜRSTETER STAHL
 S125HBS01D



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| Z780BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| Z7863X1 | Korbeinsatz f.Langstielläser |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| Z786DB04 | Varioschublade für Flex 3 Körbe |
| Z786RB04 | 3. Korb für Flex 3 Körbe |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette |

- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | | D |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | | 84 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | | 9.5 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | | 4:55 h |
| Geräuschwert: | | 44 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | | B |
| Bauform: | | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | | 815 x 598 x 573 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | | 35.4 kg |
| Bruttogewicht: | | 37.5 kg |
| Anschlusswert: | | 2400 W |
| Absicherung: | | 10 A |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | | 175.0 cm |
| Steckerart: | | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | | 190 cm |
| EAN-Nummer: | | 4242004253709 |
| Gerätetyp: | | Unterbaufähig |



**N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125HBS01D**

Programme und Sonderfunktionen

Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Trocken, IntensivZone, Extra Schnell
- Silence on Demand (per App)

Korbsystem

- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungssarme Rollen im Unterkorb
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Daten

- Home Connect
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
 GEBÜRSTETER STAHL
 S125HBS01D

