

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN  
S197EB802E



Clear Control Touchbedienung - eine praktische Anleitung zum richtigen Programm über benutzerfreundliche Bedienelemente von links nach rechts.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Clear Control: ganz einfach das passende Programm wählen.
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.

Energieeffizienzklasse: .....A  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....54 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.0 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:30 h  
 Geräuschwert: .....42 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: .....Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....815 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 39.1 kg  
 Bruttogewicht: ..... 41.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004285519  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



|           |   |
|-----------|---|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z7860X3   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| Z7863X8   | Kristallglas-Korb                       |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z786BH00  | Flaschenhalter grau                     |
| Z786DB04  | Varioschublade für Flex 3 Körbe         |
| Z786RB04  | 3. Korb für Flex 3 Körbe                |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7871X0   | Silberglanzkassette                     |
| Z788BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
EINBAUSITUATIONEN  
S197EB802E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Classic 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Fernstart
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssysteme

- Flex 3 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Clear Control Touch-Bedienung
- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- EmotionLight

- Restzeitanzeige in Minuten
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
EINBAUSITUATIONEN  
S197EB802E

