

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL  
 S257ZBX01D



A ↑ G C

- ✓ Flex 3 Korbsystem: nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene:  
flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Intelligent Programme: Einstellungen für personalisierte Spül- und Trocknungszyklen auf Basis Ihres Feedbacks.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Energieeffizienzklasse: .....C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....74 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....9.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): .....3:55 h  
 Geräuschwert: .....42 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: .....B  
 Bauform: .....Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....865 x 598 x 550 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....865-925 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .....1200 mm  
 Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: .....60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: .....47.1 kg  
 Bruttogewicht: .....49.0 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: .....10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: .....165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 EAN-Nummer: .....4242004261629  
 Gerätetyp: .....Vollintegriert



# N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, XXL S257ZBX01D

## Programme und Sonderfunktionen

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence Programm: 40 dB(A) re 1 pW

• Gerätmaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## Verbrauchswerte und Geräusch

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Glanz, IntensivZone, Extra Schnell
- Silence on Demand (per App)

## Korbsystem

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- AquaSensor® Aquasensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

## Sonderausstattung

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

## Technische Daten

- Home Connect
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

## Sonderzubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
 CM, XXL  
 S257ZBX01D

