

## N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S275HTX04E











# Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf Z780BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm

Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Z7863X8 Kristallglas-Korb

Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m

Z7870X0 Spülhilfe-Set Z7871X0 Silberglanzkassette

Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten

# Der praktische Geschirrspüler zeigt dank Info Light an, wenn er läuft und passt auch für besondere Einbausituationen.

- $\sqrt{\ }$  Flex I Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für ganz praktische Beladung.
- $\sqrt{\,}$  Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- $\sqrt{}$  Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- $\sqrt{\,}$  Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- $\sqrt{\mbox{ Chef 70}^{\circ}\mbox{C:}}$  das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Energieerfizienzklasse:       D         Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):       13         Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):       9.0 l         Programmdauer (EU 2017/1369):       4:30 h         Geräuschwert:       46 dB(A) re 1pW         Geräusch-Effizienzklasse:       C         Bauform:       Einbau         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):
(EU 2017/1369):       9.0 l         Programmdauer (EU 2017/1369):       4:30 h         Geräuschwert:       46 dB(A) re 1pW         Geräusch-Effizienzklasse:       C         Bauform:       Einbau         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T):       865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Programmdauer (EU 2017/1369):       4:30 h         Geräuschwert:       46 dB(A) re 1pW         Geräusch-Effizienzklasse:       C         Bauform:       Einbau         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Geräuschwert:       46 dB(A) re 1pW         Geräusch-Effizienzklasse:       C         Bauform:       Einbau         Höhe der Arbeitsplatte:       0 mm         Abmessungen des Gerätes:       865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Geräusch-Effizienzklasse:
Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte:
Höhe der Arbeitsplatte:       .0 mm         Abmessungen des Gerätes:       .865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       .1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       .Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       .60 mm         Verstellbarer Sockel:
Abmessungen des Gerätes:       865 x 598 x 550 mm         Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm         Tiefe bei geöffneter Tür (90°):       1200 mm         Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°):
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°):
Höhenverstellbare Füße:       Ja - alle von vorne         Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Höhenverstellung max.:       60 mm         Verstellbarer Sockel:       Horizontal und Vertikal         Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Verstellbarer Sockel:Horizontal und VertikalNettogewicht:33.4 kgBruttogewicht:35.6 kgAnschlusswert:2400 WAbsicherung:10 ASpannung:220-240 V
Nettogewicht:       33.4 kg         Bruttogewicht:       35.6 kg         Anschlusswert:       2400 W         Absicherung:       10 A         Spannung:       220-240 V
Bruttogewicht:       .35.6 kg         Anschlusswert:       .2400 W         Absicherung:       .10 A         Spannung:       .220-240 V
Anschlusswert:         2400 W           Absicherung:         10 A           Spannung:         220-240 V
Absicherung:
Spannung:
50.6011
Frequenz:50; 60 Hz
Reparaturindex:
Länge Anschlusskabel:
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:
Länge Ablaufschlauch:
EAN-Nummer:
Gerätetyp: Vollintegriert





### N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S275HTX04E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- $\bullet \ Efficient Silent Drive \\$
- Reiniger-Automatik
- $\bullet \ {\sf Selbstreinigendes} \ {\sf Sieb} \ {\sf mit} \ 3\text{-}{\sf fach} \ {\sf Wellen-Filter} \\ {\sf system}$
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsysteme

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

- $^{\rm 3}$  Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50  $^{\circ}{\rm C})$
- <sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-qarantien/herstellergarantie



N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S275HTX04E

