



Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:15 h
Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : B
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 46,7 kg
Bruttogewicht : 49,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242004213567
Art der Installation : Vollintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- Z7863X0 Besteckkorb
- Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
- Z7870X0 Spülhilfe-Set
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.60 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- Machine Care
- 6 Reinigungstemperaturen

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Sonderausstattung

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- TFT Display innen
- Akustisches Signal bei Programmende
- TimeLight
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, Beladungssensor Aquasensor, Beladungssensor

Technische Daten

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Maßzeichnungen

