

N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0D



Sonderzubehör

Z2402X0	Kleintopfiring
Z2480X0	Simmer plate

Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln
- ✓ 7-Segment Display - zeigt für jeden Brenner an, welche Leistungsstufe eingestellt wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..45 x 560-562 x 490-502 mm	
Breite:	606 mm
Abmessungen des Gerätes:	47x606x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	165 x 691 x 646 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Bruttogewicht:	13.5 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242004203452
Gasanschlusswert:	7700 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz



N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0D

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Glaskeramik
- Designrahmen in Edelstahl

Flexibilität:

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 4-fach Restwärmearzeige Restwärmearzeige
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfräger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel:Anschlusskabel 100 cm mit Stecker

N 90, GAS HOB, 60 CM, GLASS CERAMIC, BLACK
T26TA49N0D

Maßzeichnungen

