

N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION), 70 CM, FLEX DESIGN V57YH04C0



1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z811DU0
Akustikfilter, Z821PD1 Sockeldiffusor, Z821VR1 Clean Air Plus
Geruchsfilter, Z861KE1 Abluft Set, Z861KR0 Umluftkit 2 L-Bogen
(70cm Einbau), Z861KR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau),
Z861KR2 Umluftkit 1x L-Bogen, Z861SB1 90° Flachkanalbogen
horizontal, Z861SB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, Z861SB3 90°
Flachkanalbogen M vertikal, Z861SB4 90° Flachkanalbogen S
vertikal, Z861SI0 Adapterstück rund-flach, Z861SI1 90°
Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück gerade
500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, Z861SS1
Verbindungsmanchette (weiblich), Z861SS2 Flexmanschette
(weiblich), Z9301CO10 Verbindungsleiste, Z9404SE0 4 teiliges
Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher
4 Tassen, Z9424CF0 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, Z9428CF0
Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 /
28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne,
Z9802PFAY0 Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey, Z9802PFBY0
Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design
Leisten Kochfeld Deep Black, Z9802PFMY0 Flex Design Leisten
Kochfeld M.Silver

Z9301CO10 Verbindungsleiste
Z9301CPAY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf A.Grey
Z9301CPBY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf B.Bronze
Z9301CPDY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf D.Black
Z9301CPMY0 Flex Design Verb. Kochf+Kochf M.Silver
Z9802PFAY0 Flex Design Leisten Kochfeld A.Grey
Z9802PFBY0 Flex Design Leisten Kochfeld B.Bronze
Z9802PFDY0 Flex Design Leisten Kochfeld Deep Black
Z9802PFMY0 Flex Design Leisten Kochfeld M.Silver

- ✓ Twist Touch®: steuern Sie Ihr Kochfeld per Fingerdreh.
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Combi Induction: verbinden Sie für Ihre großen Töpfe einfach zwei Kochzonen zu einer.
- ✓ Absaugleistung: extrem effiziente Dampf- und Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: Das Belüftungssystem ist selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.

Grillfunktion: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 223 x 560-560 x 490-500 mm
Breite: 714 mm
Abmessungen des Gerätes: 223x714x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 431 x 950 x 670 mm
Nettogewicht: 24.3 kg
Bruttogewicht: 30.6 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz
Rahmenfarbe: Auswahl: Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black oder Metallic Silver
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster: Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 595.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 487 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 622 m³/h
Geräusch: 69 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter: Nein
Filterwechsel-Erinnerung: Ja
Spannung: 220-240/380-415 V
Frequenz: 50-60 Hz
Integriertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter



N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
70 CM, FLEX DESIGN
V57YH04C0

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Kochunterstützung

- 11 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht über die Home Connect-App.

Konnektivität

- Remote Monitoring und Control: Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.





Sicherheit







- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.



N 70, KOCHFELD MIT DUNSTABZUG (INDUKTION),
70 CM, FLEX DESIGN
V57YHQ4C0






A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643


A: 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach




Maße in mm




Maße in mm
Vorderansicht



Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal



Maße in mm
Seitenansicht



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht

