

N 90, Wändhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D96IMW1NO



A⁺

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 23.5 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 703.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 459 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 837 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004210351
Anschlusswert : 170 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



N 90, Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D961MW1NO



Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 467 m³/h Intensivstufe 837 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor
- Silence Taste
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Touch Control (3-stufig + 2 Intensiv) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- PowerBoost-Stellung
- Intervall-Schaltung

Design

- Randabsaugung
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Schwarz mit Glasschirm
- Filterabdeckung Glas, Metallfettfilter
- emotionLight Pro, Geräuschpaket Inclined
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemasse Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D961MW1NO

Maßzeichnungen

