



Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TFT Touch-Display.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 880-880 x 490-500 mm
Gerätebreite : 918 mm
Abmessungen des Gerätes : 51 x 918 x 546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 1073 x 608 mm
Nettogewicht : 18.9 kg
Bruttogewicht : 22.7 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Länge Netzkabel : 110.0 cm
EAN-Nummer : 4242004211471
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz



4 242004 211471

Ausstattung

Design

- Designrahmen in Edelstahl

Bedienung:

- FullTouch TFT Display
- 17 Stufen

Grösse der Kochzonen:

- 5 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Flexibilität:

- 3 flexInduction Kochzonen

Komfort

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Power Move
- CookingSensor
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Kurzzeitwecker
- Assist-Funktion
- PowerTransfer
- Re Start Funktion
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige

Umwelt+Sicherheit:

- Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Technische Information:

- Anschlusswert 11100 W
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

Maßzeichnungen

