

N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B45VR22N0















1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0
Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset,
Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3
Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TC10X0 ComfortFlex
Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und
Rahmen, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard,
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für
Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert,
Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform,
emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0
Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost
(Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0
Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0
Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam $^{\odot}$ und SLIDE&HIDE $^{\odot}$ - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- $\sqrt{\text{Slide\&Hide}^{\text{@}}}$: die voll versenkbare Backofentür.
- $\sqrt{\mbox{Circo Therm}^{\mbox{\scriptsize @}}}$: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- $\sqrt{\ }$ Vario Steam: Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- $\sqrt{}$ Eco Clean mit Easy Clean das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- $\sqrt{\,}$ ShiftControl schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Ecolyse,
Hydrolytisch	
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 58	5-595 x 560-568 x
550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 67	
Material der Blende:	
Material der Tür:	
Nettogewicht:	
Nettovolumen - Backrohr 1:	71
Backofenregelung:	
Anzahl eingebauter Leuchten:	
Länge Anschlusskabel:	
EAN-Nummer:	
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2	
0.87 kWh/Zyklus	010/30/20/.
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/8	FC)· 0.69
kWh/Zyklus	
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	81 2 %
Anschlusswert:	
Absicherung:	
Spannung:	
Frequenz:	
Steckerart:Schuko	
Integriertes Zubehör:	, ,
	I X Dackbiecii
emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	





N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B45VR22NO

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 12_Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 I

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean[®] (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung lst-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- $\bullet \ \mathsf{Backofenbeleuchtung} \ \mathsf{abschaltbar}, \mathsf{LED\text{-}Innenbeleuchtung}$
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

• 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l


Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B45VR22N0







Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm