


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion,  
Edelstahl  
C27MS22N0



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ Compact-Backofen mit Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung.
- ✓ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das große TFT-Display.
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig.
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Moderne LED-Beleuchtung für gleichmäßiges, helles Licht
- ✓ Klapptür mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen.



## Ausstattung

### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
Steuerung : elektronisch  
Frontfarbe : Edelstahl  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548  
Abmessungen des Garraumes (mm) : 237.0 x 480 x 392.0  
Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
Nettogewicht (kg) : 35,733  
Bruttogewicht (kg) : 38,0  
EAN-Nummer : 4242004185062  
Max. Mikrowellenleistung (W) : 900  
Anschlusswert (W) : 3600  
Absicherung (A) : 16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

## Sonderzubehör

Z11GT10X0 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne ,  
Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 +  
14cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10AO :  
Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10AO : Auflaufpfanne,  
emailliert, anthrazit , Z12CP10AO : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,  
Z12CQ10AO : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10AO :  
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV06S0 : Dekorleiste ,  
Z14CR10X0 : Back- und Bratrost (Mikrowelle) , Z18M45X0 :  
Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für  
Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit  
Mikrowellenfunktion, Edelstahl  
C27MS22N0

Ausstattung

**Backofentyp und Heizart**

- CMS2722NMC Kompaktbackofen m. Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:  
Heißluft, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmern
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Klaptür, SoftClose, SoftOpening
- Profilgriff
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

**Design**

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

**Reinigung**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

**Komfort**

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Optische Aufheizkontrolle  
Automatikprogramme  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads
- Infotaste

**Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

**Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- Pyrolysefähige Backbleche

**Umwelt und Sicherheit**


- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontakte

**Technische Info:**

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit  
Mikrowellenfunktion, Edelstahl  
C27MS22N0

Maßzeichnungen



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm
Gaskochfeld	32 mm
Elektrokochfeld	32 mm



Installation with a hob.

