

N 30, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit  
D51NAA1C0



COOKING PASSION SINCE 1877



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 208mm x 493.0mm x 257mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 4,470  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 302  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004234425  
Anschlusswert (W) : 121  
Absicherung (A) : KSA  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z51INA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51INTOX0 Standard Umluftset



4 242004 234425

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: E\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
  - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB
  - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
  - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
  - Zur Montage in einem Küchenschrank
  - 1 Motor
  - Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
  - 3 Leistungsstufen
  - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
  - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
  - Beleuchtungsstärke: 78 lux
  - Farbtemperatur: 2700 K
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. 302 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Max. Förderleistung: 302 m<sup>3</sup>/h
  - Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
  - Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
  - Abluftstutzen ø 120 mm
  - Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
  - Gesamtanschlusswert: 121 W
  - mit Rückstauklappe
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

