

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
D60LAA0N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Sonderzubehör

Z5101X0	Standard Geruchsfilter
Z5201X0	Z5201X0 Fettfilter
Z5301X0	Z5301X0 Metallfettfilter

Unterbauhaube: In den Oberschrank integriert oder an der Wand befestigt schaffen Unterbauhauben noch mehr Platz für Kreativität

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 8,697
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 250
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 80
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 100
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer : 4242004238164
Anschlusswert (W) : 119
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Unterbaugerät



4 242004 238164

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Unterbauhaube, 60 cm
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Vliesfilter
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. 250 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 250 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.45 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
D60LAA0N1

Maßzeichnungen

