

N 70, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
D65BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
 Gerätehöhe : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 15,5 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 414 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 409 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 330 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 657 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 61 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004234883
 Anschlusswert : 143 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

| | |
|-----------|------------------------------------------|
| Z50XP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z51CB1X4 | Clean Air Standard Umluftset |
| Z51CX1X6 | Clean Air Plus Umluftset |
| Z51FXC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| Z51FXD1N1 | Long Life Umluftset extern |
| Z51FXJ0X5 | Long Life Umluftset |
| Z53CXB1X4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| Z5860N0 | Rückwandpaneel Edelstahl |
| Z5905N0 | Kaminverlängerung 1000 mm |
| Z5915N0 | Kaminverlängerung 1500 mm |



4 242004 234883

Ausstattung

Bauform

- Wandesse, 60 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 414 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 61 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 330 m³/h
Intensivstufe: 409 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

Design

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Box Slimline

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- BLDC Motor
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

