

Wändesse, Edelstahl
D8680N2



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 610-1015/685-1130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 90
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 18,211
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 280
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 650
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004070443
Anschlusswert (W) : 171
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z5860N0 Z5860NO Rückwandpaneel Edelstahl



Wändesse, Edelstahl

D8680N2

Ausstattung

- * Wandesse, 60 cm
- * Edelstahl
- * Große Filterfläche
- * Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- * Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- * Automatischer Gebläsenachlauf
- * Separater Lichtschalter für Arbeitsplatz- beleuchtung
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit Softlight und Dimmerfunktion
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 650 m³/h
- * Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur
54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN
60704-2-13

Wändesse, Edelstahl
D8680N2

Maßzeichnungen