

Wandesse, Edelstahl  
D8985N1



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 610-1015/685-1130  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 90  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 21,023  
Steuerung : elektronisch  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 280  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 650  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004088462  
Anschlusswert (W) : 171  
Spannung (V) : 220-230  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl



4 242004 088462

# Wandesse, Edelstahl

D8985N1

## Ausstattung

- Wandesse
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Automatikbetrieb mit Steuerung durch Ultraschall-Sensor oder Handbetrieb
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intervall-Schaltung
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 650 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch Geräuschoptimierung - nur  
54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h nach DIN/EN  
60704-2-13
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Softlight und Dimmerfunktion

Wandesse, Edelstahl  
D8985N1

Maßzeichnungen