

N 30, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D94BBC0N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 12,7 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 619 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004224167
Anschlusswert : 220 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4 Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6 Clean Air Plus Umluftset
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 224167

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kamin-Sonderanfertigungen sind möglich
- mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- 1.3 m mit Stecker
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

