

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D95BCP2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion - Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 17,927
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 438
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 330
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 718
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004232254
Anschlusswert (W) : 145
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Standard Umluftset
Z51CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51CX11X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXD2N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 232254

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 438 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 718 m³/h
- Max. Förderleistung: 718 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 438 m³/h
Intensivstufe 718 m³/h
 - Abluftleistung nach EN 61591
max. 718 m³/h
 - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
Intensivstufe: 442 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
 - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
 - Beleuchtungsstärke: 359 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - mit Rückstauklappe
 - Gesamtanschlusswert: 145 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D95BCP2N0

Maßzeichnungen

