

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion - Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 19,027  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 427  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 378.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 324  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 702  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004234906  
Anschlusswert (W) : 145  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Standard Umluftset
Z51CX2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51CX1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXD2N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234906

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 427 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 427 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 702 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 702 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 427 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 702 m<sup>3</sup>/h
  - Abluftleistung nach EN 61591  
max. 702 m<sup>3</sup>/h
  - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 330 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 409 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
  - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 359 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - mit Rückstauklappe
  - Gesamtanschlusswert: 145 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

