

N 90, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BMS5N5



A



Sonderzubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z5102X1 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z5102X5 Standard Umluftset, Z51CB12X4 Clean Air Standard Umluftset, Z51CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z51CX11X6 Clean Air Plus Umluftset, Z51FXD2N1 Long Life Umluftset extern, Z51FXJ0X5 Long Life Umluftset, Z53CBB2X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz), Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl, Z5895N0 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm, Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 18.7 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 427 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 442 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 343 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 702 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Geräusch: 55 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242004234920
 Anschlusswert: 145 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Delay Shut off modes: 10 min



4 242004 234920

N 90, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL D95BMS5N5

Ausstattung

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 702 m³/h
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 427 m³/h
- Intensivstufe: 702 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
- Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

Design

- Wandesse, 90 cm
- Box Slimline

Komfort

- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modul
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Technische Informationen


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 90, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BMS5N5

Maßzeichnungen

Maße in mm




- A:** Abluft
- B:** Umluft
- C:** Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Maße in mm

Maße in mm



- A:** Abluftaustritt
- B:** Steckdose
- C:** Elektro
- D:** Gas - ab Oberkante Topfräger
- E:** Elektro - für Australien und Neuseeland

Maße in mm



- A:** Elektro
- B:** Gas - ab Oberkante Topfräger
- C:** Elektro - für Australien und Neuseeland