

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D95BMS5N5



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 19,0 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 427 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 442 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 702 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schalleistung : 55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004234920
Anschlusswert : 145 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5102X5 : Standard Umluftset , Z51CBI2X4 : Clean Air Standard Umluftset , Z51CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51CXI1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51FXD2N1 : Long Life Umluftset extern , Z51FXJ0X5 : Long Life Umluftset , Z53CBB2X4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5861N0 : Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl , Z5906N1 : Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm , Z5916N1 : Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234920

Ausstattung

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 702 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 343 m³/h
Intensivstufe: 442 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

Design

- Wandesse, 90 cm
- Box Slimline

Komfort

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- BLDC Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Informationen

- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätegröße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

