

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95IKP1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion - Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung - hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 24,751
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 431
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 632.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 410
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 714
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210238
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz



4 242004 210238

Ausstattung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 714 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
Intensivstufe: 632 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- 1 doppelflutiges Gebläse. BLDC Motor

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

