

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
D95IKP1SO



COOKING PASSION SINCE 1877



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 25,4 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 431 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 355 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 714 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004210238  
Anschlusswert : 143 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AISOX0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz



4 242004 210238

## Ausstattung

### Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr\*
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 431 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 714 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 632 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

### Design:

- Schräg-Essen-Design
- Filterabdeckung in Glas

### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- PowerBoost-Stellung
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- 1 doppelflutiges Gebläse. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Randabsaugung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

### Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 545 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal  
1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

### Technische Information:

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 143 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

