


N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D96BMU5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Flaches Design in modernen Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Automatischer Luftsensoren – passt die Abzugsstärke automatisch an
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 19,3 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 844 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schalleistung : 55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004234937
Anschlusswert : 165 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5102X5 : Standard Umluftset , Z51CBI2X4 : Clean Air Standard Umluftset , Z51CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51CXI1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51FXD2N1 : , Z51FXJ0X5 : Long Life Umluftset , Z53CBB2X4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5861N0 : Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl , Z5906N1 : Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm , Z5916N1 : Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 234937

Ausstattung

Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Box Slimline
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 844 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 353 m³/h
Intensivstufe: 457 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 389 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Dimm-Funktion
- Softlight
- SilenceTaste
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Luftsensoren
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D96BMU5N0

Maßzeichnungen

