

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D96BMV5N5



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Einstellbares Weißlicht – Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ Spezielle Geräuschkämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 19,8 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 844 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schalleistung : 55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004232179
Anschlusswert : 169 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältlich Zubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5102X5 : Standard Umluftset , Z51CBI2X4 : Clean Air Standard Umluftset , Z51CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51CXI1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51FXD2N1 : Long Life Umluftset extern , Z51FXJ0X5 : Long Life Umluftset , Z53CBB2X4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5861N0 : Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl , Z5906N1 : Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm , Z5916N1 : Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 232179

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 430 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 844 m³/h
- Max. Förderleistung: 844 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
689 x 898 x 500mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 844 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 844 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 353 m³/h
Intensivstufe: 457 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Beleuchtungsstärke: 578 lux
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- D96BMV5N5

Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Box Slimline

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Ausstattung

Maße

- Wandesse
- 90 cm
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- TouchControl mit 3x7-Segment
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensoren
- AirFresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Wandesse, 90 cm
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

