


N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D961MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Ambient Light – personalisierte Beleuchtung mit endlosen Farbnuancen dank Home Connect.
- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 23,491 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 703.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 459 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 837 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 55 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004210351
 Anschlusswert : 170 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 210351

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensoren
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Schnellmontagebefestigung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 467 m³/h
Intensivstufe 837 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 459 m³/h
Intensivstufe 703 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 170 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

