



Breite (cm)
90

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : aluminium
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 650-1020/730-1110
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 110
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 18,595
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 330
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 550
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004086475
Anschlusswert (W) : 240
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z5660X0 Flachkanal-Set 150 mm



Wändesee, Aluminium

D99M5A0

Ausstattung

- * Wandesee
- * Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- * Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- * Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 550 m³/h
- * Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 58 dB (re1pW) bei max.
Normal- betrieb 400 m³/h

Wändesse, Aluminium
D99M5A0

Maßzeichnungen