

N 90, Inselhaube, 37 cm, Schwarz  
138KHM2S0



Die etwas andere Design-Haube in Kubus Form mit starker Leistung lässt keine Wünsche offen

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ CleanAir: Einfach saubere Luft dank integriertem Premium Filter mit hoher Geruchsneutralisierung (ca. 95%)
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 140  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 501  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 23,366  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 511  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 392  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004210382  
 Anschlusswert (W) : 272  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Art der Installation : Insel

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0 Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege  
 Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)



4 242004 210382

N 90, Inselhaube, 37 cm, Schwarz

138KHM2S0

#### Ausstattung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Integriertes Umluftmodul
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB
- Bei Erstlieferung CleanAir Aktivkohlefilter enthalten

#### Design:

- schwarz
- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- BLDC Motor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Seilbefestigung Kubus

#### Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 390 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 510 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1000 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gesamtanschlusswert: 272 W

N 90, Inselhaube, 37 cm, Schwarz  
138KH2S0

Maßzeichnungen

